

# EPDM池塘衬垫防渗膜EPDM橡胶衬垫膜材料ASTM标准

产品名称	EPDM池塘衬垫防渗膜EPDM橡胶衬垫膜材料ASTM标准
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:悦诚 规格:1.2mm*6m*50m 宽度:1米到10米宽
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

## 产品详情

EPDM池塘衬垫防渗膜是一种可以应用于素土基础上面的防水防渗材料，那么EPDM橡胶衬垫膜材料ASTM标准是怎么回事呢，这是一款可以出口欧美国家的三元乙丙橡胶防水卷材，各项的检测指标均达到或者超过欧美标准，国产的不一定比国外的差了，国内不生产何必进口别人的东西呢，再说呢，你进口的产品或许正是我出口的又让你进口过来了，可笑吗？

### 传统水池防渗做法

在池塘水池和人工湖及河道项目中，软性池底膜的应用是在近年来才兴起的。在此类项目中防渗防水处理工程中，悦诚三元合成橡胶衬垫膜材料较之传统的钢筋水泥混凝土，石头堆砌，涂料防渗等具有更明显的防渗效果及持久性，也更具灵活性，是一种性能卓越的防渗防水材料。钢筋混凝土施工周期长，成本高，而且防渗效果不是很好。而衬垫膜施工周期短，施工简易，维护方便，投资成本低，环保防渗效果好，完全符合景观湖的需求，所以在持续增长的景观水景市场的需求下，衬垫膜的应用也得到大幅度的增长。

### 悦诚三元乙丙（EPDM）合成橡胶衬垫膜防水卷材的主要特点

优异的物理、化学性能，高强度，高延伸（延伸率450%以上）。

优异的耐老化性能（实验室模拟老化试验得出的理论使用寿命在50年以上）。

低温柔性好。（零下45 仍可施工，且能保证施工质量）

尺寸稳定性强。

抗湿露。

## 悦诚三元乙丙（EPDM）合成橡胶衬垫膜防水卷材系统的优势

齐备的辅材和优化设计，和主材共同构成完整的产品系统，对人工水体防渗设计的几乎所有节点都有相应的处理办法。

卷材采取宽幅制造，幅宽卷材规格为20m宽50m长，1000平米/卷，大大减少了施工量，有效的降低渗漏风险，提高施工速度，简化施工难度。

强大的商务和技术团队提供应用方案、施工节点图设计、经济性测算、现场技术支持及售后服务等多方面服务。

环保、无毒。冷粘施工，安全便利，通过搭接带的应用，大量减少各种排放物及可挥发有机物释放在空气中。并且自身为惰性材料，可以回收。

降低使用成本。使用周期远超其他材料，一次性投资，长久受益。只要施工完成后不被破坏，使用期间极少需要维护。

### 应用范围

简单的讲就是市政、园林景观、高尔夫球场、工厂、灌溉养殖、消防、污水、环保等。

景观池塘、河道和人工湖

小区水景和高尔夫球场

灌溉池塘和引水渠；

自来水厂水池及污水处理池塘；

人造雪储水池；

工业池塘及消防储水池；

垃圾厂掩埋覆盖；

