

# 铁路流动施工用50KW柴油发电机

产品名称	铁路流动施工用50KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

铁路流动施工用50KW柴油发电机

发电机特点：

1. 良好的进排气系统可以保证机组的正常运行。
2. 有效的防振措施可以保证机组的正常运行。
3. 所示。机组紧急停机时，机柜外有紧急停车按钮。
4. 用消声器可保证机组运行安静，噪声小于60分贝，不影响人们的日常生活
5. 机器操作简单方便，无需建造室外机房。
6. 每日油箱设置在箱底，满足发电机组的每日油耗

型号： TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 四缸动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

## 三:机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

1。风和降噪:机房的进风口和排气通道分别作为隔音墙，在进风口和排气管道中设置。在通道中有一个缓冲区，它可以减少引擎室内部声源的强度。

2。控制机械噪音:在机房的顶部和周围墙壁上放置高吸力和隔音材料，主要是消除室内混响，降低机房的声能密度和反射强度。为了防止噪音通过大门，设置防火铁门。

3。控制排气噪声:排烟系统在原有消声器的基础上配置了的二次消声器，保证了烟噪声的有效控制。管径应加大，以减少发电机组的排气背压，以上处理可提高发电机组的噪声和背压，通过降低噪声，机房内组的噪声可以满足外部用户的要求。