

# 高原双电压15KW静音柴油发电机

产品名称	高原双电压15KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

高原双电压15KW静音柴油发电机当燃油经济性，热效率和运行条件发生变化时，燃油消耗曲线相对平稳，而低负荷也是经济，可靠和耐用的。由于没有点火系统，故障率低，使用范围大，有害排放物低，消防性好，发电机的自动稳压器为：晶闸管，相励，TD1型碳阻自动调压，单独使用大功率管。该装置结构紧凑，安装位置灵活，热效率高，油耗低，启动迅速，只需几秒钟即可达到满功率，满载1分钟满载紧急情况，停机时间短，维护方便维修方便，维修方便。E和发电机组建设。发电成本低

发电机组是由机，三相交流同步发电机和控制系统（包括自动检测，控制和保护装置）三部分组成的内燃机组。

移动式发电机组的发动机，发电机和控制系统（箱）都装配在一个共同的基础上。大功率固定机组的机和发电机安装在钢焊接的通用基座上并固定在设计的钢筋上。

。克里特基地，系统的控制系统和油箱以及其他设备通常是分开安装的。

型号 TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音款

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

