

玻璃纤维增强（N14）耐高温1000度高密度硅酸钙板

产品名称	玻璃纤维增强（N14） 耐高温1000度高密度硅酸钙板
公司名称	山东凯欣达节能材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永安路街道五个庄村南
联系电话	17353532252

产品详情

山东凯欣达节能材料有限公司生产的高密度硅酸钙板，产品分为玻璃纤维增强（N14）（L-14Z）和碳纤维增强（N17）（L-100），产品密度800kg/m³-1100kg/M³。

高密度硅酸钙制品性能特点：

- 1.稳定的耐热性能，抗热冲刷
- 2.优良的绝热性能
- 3.高强度，使用寿命长
- 4.使用CNC加工尺寸
- 5.无石棉，无毒无污染

高密度硅酸钙用途：

高密度板材可以加工成铝液转接板、铝液过滤板、铝液格栅板、

铝液帽口用高密度加工件

铝液转接板用高密度硅酸钙

铝液格栅板用高密度硅酸钙板

钢包隔热高密度硅酸钙板

汽车玻璃胎具用硅酸钙板保温隔热材料

高密度硅酸钙滴管

高密度硅酸钙流管

热顶环高密度硅酸钙

制动销高密度硅酸钙材质

A60 A90 A120防火等级硅酸钙板

高密度硅酸钙板用于防火门框 防火门边 防火门斗

高密度硅钙板（碳纤维）指标

Items/项目	Unit/单位	KF-800
Density/密度	Kg/m3	800+-10%
Pressure Strength/抗压强度	Mpa	18
Flexural Strength/抗折强度		8.5
导热系数	200	0.14
	400	0.15
	500	
Temp.Limit/使用温度		1000
Linear Shrinkage/线收缩	%	长宽0.31，厚1.61（850 3H