

南宁厂房电动门，南宁工业厂房电动伸缩门

产品名称	南宁厂房电动门，南宁工业厂房电动伸缩门
公司名称	广西北通门业有限公司
价格	600.00/套
规格参数	
公司地址	良庆区华阳街五里7号
联系电话	15977776138 15977776138

产品详情

南宁厂房电动门，南宁工业厂房电动伸缩门

广西北通门业有限公司，多年从事于南宁电动门，南宁伸缩门，南宁电动伸缩门的消费销售与装置，同时运营着广西伸缩门，崇左伸缩门，柳州伸缩门，来宾伸缩门，桂林伸缩门，梧州伸缩门，贺州伸缩门，玉林伸缩门，贵港伸缩门，百色伸缩门，钦州伸缩门，河池伸缩门，北海伸缩门，防城港伸缩门的销售与装置。

电动伸缩门别名“电动门”或“电动折叠门”。电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及方钢管材制造，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵敏行程大。

自动伸缩门，按“电动”分为普通型（需配功率控制箱，功率局部在控制箱里）机电一体化型（功率局部，及逻辑电路在电装本体上。此类电装价比高，稳定性好），智能一体化型（只是在机电一体化上加了液晶显现，电子行程，电子力矩，遥式调试等功用），智能一体化只是对电装本体的更新，智能一体化的开展是总线型的智能一体化，及功率部件的更新，变频器的运用，及变频型。电动伸缩门普遍适用于各类工矿厂房、车间、仓库、机房、车库等场所作为活动围墙，扩展了电动伸缩门的应用范围。更多广西电动伸缩门的批发购置装置请联络专注的广西北通门业，一米也批发。

电动伸缩门用户运用手册概要：1、伸缩门在装置运用前务必检测好输出电压能否契合规则，契合本产品的输出电压为50HZ、AC220V。思索到某些区域由于天文及气候的缘由会呈现低压情况，当输出电压

的低运转功率低至50HZ、AC180V时也可正常运用（低限制180V）。

2、装置前用离合器钥匙将电机转换成手动状态，便于装置调试

3、将路轨或磁铁预埋好，清算现场接通电源，将离合器转换为自动状态，启用门排，检查门体限位、防撞、防爬及整体运转能否正常。4、门卫控制盒应悬挂在门卫室墙上或放置在通风枯燥的中央，以确保其性能的稳定，延长产品的运用寿命。5、需求开门时，可按一下门卫室的控制盒或遥式的“开”门键，门体则会自动匀速直线为您开门直到您想要的开门宽度时，请按|中止|键中止门体运转。6、需求开门时，可按一下门卫室控制盒或遥式的“关”门键，门体则会自动匀速直线为您关门直到您想要的关门宽度时，请按“中止”键中止门体运转或门体关到关门限位时，门领会自动中止。7、当停电时可用离合器钥匙将电机的离合器转到手开工作状态，可完成手动开门或关门的工作，来电后按上一动作将离合器转换到自动状态，则回复电机正常工作。8、遥式可在间隔20~50米之间为您提供便当快捷的开门、关门、中止等恳求，如遇到遥式间隔变近，不灵活或遥式上指示灯变暗时，请及时改换电池。以免给你带来不用要的费事，详细办法：将式后盖螺丝拆开，翻开后盖将电池取出将新的23A、12V电池换入并盖好后盖（留意按键错位），螺丝上到位即可。