

超声器件测试仪 惠声 HS6120B

产品名称	超声器件测试仪 惠声 HS6120B
公司名称	惠州市惠城区惠声电子仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠声 型号:HS6120B
公司地址	惠州市江北85号小区厂房B1栋四楼
联系电话	86-07522809375 13502291196

产品详情

品牌 惠声 型号 HS6120B
产品用途 HS6120B主要用于超声波器件的电声参数测试。主要测量超声器件的声压灵敏度、灵敏度频率特性曲线、阻抗频率特性曲线、谐振频率F0、品质因素Q值等指标。

hs6120b主要用于超声波器件的电声参数测试。主要测量超声器件的声压灵敏度、灵敏度频率特性曲线、阻抗频率特性曲线、谐振频率f0、品质因素q值等指标。

- 1、配备宽频带专用超声测量传声器和前置放大器，最高频率可测到60khz。
- 2、扫频模式：对数，扫频最小分辨率为1/384倍频程。扫频方式可选择单次、连续及回扫功能。
- 3、可设置测试曲线允差框对测试结果进行合格性判别，有定框法和浮框法二种。允差框可根据被测产品技术要求直接绘制或来自样品曲线。
- 4、测试结果可保存、打印。
- 5、全中文界面，详尽的操作提示，性能稳定可靠，操作简单方便快捷。

技术规格一、信号源：扫频范围 20 ~ 45000hz (±0.5db)。扫频间隔 1/3 ~ 1/384倍频程。延迟时间 1ms~100ms。失真< 0.5%。输出幅度 4 v(max)。二、测量放大器：频率范围 20 ~ 65000 hz (±0.5db)。动态范围 > 50 db 测量误差 ±1db。测量范围 55 ~ 130db。参考基准 20mpa、1pa、1m bar。主要功能：灵敏度、频响曲线、阻抗曲线、f0、q值。基本配置：主机、超声探头及前置放大器、测试架、hs6128标准声源、hs6120b测试软件。