

各种规格实验室电脑桌椅，天平桌，学生实验台，量大从优

产品名称	各种规格实验室电脑桌椅，天平桌，学生实验台，量大从优
公司名称	昆山大百科实验室设备工程有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:大百科
公司地址	中国 江苏 昆山市 昆山市陆杨富杨路7号
联系电话	86-051257889600 15850370608

产品详情

品牌 大百科

温馨小贴士：1.拨打热线电话0512-57889600询价，下单，我们将竭诚为您服务。

2.点击昆山大百科实验室设备工程有限公司网站：www.dbklab.com,了解更多信息

本公司专业生产实验室桌椅，天平桌，电脑桌

1.金属框架：

构：主体采用60*40*1.5mm优质冷轧钢板机制成型钢管，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。

梁：采用60*40*1.5mm优质冷轧钢板机制成型钢管，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。并以高强度专用连接翼板用螺丝或拉钉固定于垂直架构。

梁：采用60*40*1.5mm优质冷轧钢板机制成型钢管，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。并以高强度专用连接翼板用螺丝或拉钉固定于垂直架构。

梁：采用40*20*1.0mm优质冷轧钢板机制成型钢管，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。用螺丝或拉钉固定于垂直架构及柜体，增强实验桌整体平衡度与承载性能。

梁：采用1.5mm优质冷轧钢板机制成c型之专用槽板，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。用螺丝或拉钉固定于垂直架构，柜体固定于专用槽板之上，增强柜体承载性能。

2.台面：采用12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱和溶剂、耐磨损、抗弯曲、抗裂性、不变形之优良性能。操作边缘采用双片叠式组合并经弧型收边处理

- 3.柜体、门板、层板：采用18mm“天叶”牌国产防水刨花板，表面经白色三聚氰胺高压被覆处理，截面处采用1.0---2.0mpvc塑胶封边条经热熔胶防水封边处理。
- 4.背板：采用5mm中纤板，表面三聚氰胺高压被覆处理，采用槽接式结构。
- 5.抽屉：结构采用四面抽墙与抽头结合，抽墙用18mm“天叶”牌国产防水刨花板，表面三聚氰胺高压被覆处理，抽底采用5mm中纤板，并以四面槽接式与抽墙接合，抽墙与抽头采用螺丝锁合，把手安装时其固定锁合螺丝需贯穿抽墙及抽头，使其整体锁合增加强度。
- 6.药品架：1)铝玻结构：立柱80*40*1.5mm优质铝合金压铸成型，表面由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。立柱之调解孔可上下随意调节层板高度，层板采用铝合金专用框架，铺垫8mm钢化玻璃，配置多功能电源插座（带防水盖装置）。2)钢玻结构：钢架立柱采用70*40*2.0mm优质方钢制作，表面经酸洗、磷化后由epoxy（环氧树脂）粉体烤漆。方钢特制之调解孔可上下随意调节层板高度，层板采用8mm钢化玻璃，圆柱型不锈钢护栏，配置多功能连座式电源插座（数量可由客户指定）。
- 7.五金配件：1)铰链：采用“固特”牌金属铰链90度开启方向。
2)滑轨：采用“固特”“格拉斯”牌承重型三节静音滑轨。
3)调整脚：采用高强度优质工程塑料，具有耐腐蚀性能，并可调整高低。
- 8.电源：插座面板采用220v多功能专用电源插座（多种型号和品牌可选择，可选配防水盖装置）。电源线采用“长江”牌2.5m²---6m²
5)把手：采用不锈钢、铝合金c型或pp一体成型拉手。
6)水龙头：采用实验室专用水龙头。
7)水槽：采用实验室专用pp水槽，（含pp除臭装置）。
- 8.说明：台面板为首要选择之原材料，本公司可提供包括“威盛亚”、“瑞欣”、“希玛”、“博瑞得”、“欧耐斯”、等品牌在内的进口、国产之c-spc(实芯理化板)、trespa(千思板)、epoxy(环氧树脂板)。其它台面板如：304不锈钢、天然大理石等均可供选择。柜体、门板、面板、药品架之颜色及插座面板、电源线、把手、水龙头、水槽等相关材料和配件均可由用户选择或指定品牌。