## GGD柜 广安市企业配电房用GGD成套柜 安装工程服务

产品名称	GGD柜广安市企业配电房用GGD成套柜 安装工程服务
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	1145.00/个
规格参数	品牌:永业达 所在地:四川 可售卖地:全国
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

## 产品详情

GGD型交流低压配电柜具有分段能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、防护等级高等特点 。GGD型配电柜按其分断能力的大小可分为 、 、 型 , 分断能力分别为15、30、50kA。其主电路设 计方案有126种,可以满足各方面的需求。GGD固定式开关柜特点1、柜体采用通用柜的形式,柜架用C 型材料组装而成,柜架零件及配套零件由本公司生产配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零 部件按模块原理设计,并有20摸数的安装孔,通用系数高。可以使工厂实验预生产。即缩短了生产周期 ,也提高了工作效率。2、在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热时,热量上升 ,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自上而下形成一个自然通风道 , 达到散热的目的。3、采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸, 使整柜美观大方。G GD固定式开关柜特点1、柜体采用通用柜的形式,柜架用C型材料组装而成,柜架零件及配套零件由本 公司生产配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20摸数的安装孔 ,通用系数高。可以使工厂实验预生产。即缩短了生产周期,也提高了工作效率。2、在柜体上下两端均 有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端 槽孔补充进柜,使密封的柜体自上而下形成一个自然通风道,达到散热的目的。3、采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方。4、柜门用转轴式活动铰链与构架相连、安装、 拆卸方便。门的折边处均有一跟山型橡塑条,关门时门与框架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门 与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。5、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与框架相连。柜内的 安装与柜架间用滚花垫圈连接,整柜构成完整的接地保护系统。6、具有附着力强,质感好。整柜呈亚光 色调,避免了眩光效应,给值班人员创造一个舒适的视觉环境。低压固定式开关柜的主要特点是什么柜 门采用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根由型橡塑条,关门时门与 构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。装有电器的元 件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保 护电路。柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好。整柜呈亚光色调,避免了眩目效果,给值班 人员创造了较舒适的视觉环境。柜体的顶盖在需要时可以拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的 四角装有吊环,用于起吊和装运。固定式低压配电柜分断能力高,动热稳定性好、实用性强、结构新颖 、防护等级高等,其可作低压成套开关设备的更新换代产品使用,广泛适用于发电厂、变电所、工业企

业等电力用户作为交流50HZ,额定工作电压380V,额定电流至3150A的配电系统中作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品是我国组装式、固定式低压配电柜的代表产品之一。我们公司专注于自动化、信息化和智能化技术,为能源、环保、工控、水利等领域用户提供软硬件产品与系统解决方案,是多能物联技术领航企业。