

# 承接工业地坪环氧地坪砂浆自流平特点施工流程

产品名称	承接工业地坪环氧地坪砂浆自流平特点施工流程
公司名称	青岛优宝地坪工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:洁优美地 颜色:各色 耐磨性:强
公司地址	山东省青岛市平度市白沙河街道姜家村481号（注册地址）
联系电话	15305425337

## 产品详情

### 承接工业地坪环氧地坪砂浆自流平特点施工流程

自流平环氧树脂地坪是由带颜色的环氧树脂涂料施布于地面而形成的平整光滑的一种功能性装饰无缝地坪。环氧树脂地坪漆柔韧性好，强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压，不会脱层，断裂的情况，硬度也非常强，耐刮伤，不易被物体刮花，因而增加使用寿命。

环氧树脂地坪的技术特点：自引入中国以来被广泛的应用于各行各业，并以优质的性能为各企业生产中起到了重大的作用。一种高强度、耐磨损、抗碾压性能优，美观的地板，具有无缝、附着力良好质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、外观平滑整洁、维护费用低廉等优点。

山东省做环氧地坪施工队承接车间环氧砂浆自流平特性及施工树脂地坪漆施工步骤：

- 1.素地处理：用研磨机进行全面打磨；密实基层、清洁地面、打磨平整。
- 2.环氧底漆：将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌；采用刮刀或滚筒用施涂的方法进行封闭。
- 3.砂浆中涂：将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；使用镘刀按设计的厚度均匀镘开，中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。
- 4.环氧腻子：将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后；采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度。视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

5.环氧面漆：将环氧地坪面漆材料，搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；使用辊筒均匀涂布，di一遍涂层干固后，再施工di二次面涂层，自流平面涂用镘刀刮镘一遍。