

众拓路桥 橡胶盆式支座 黄山

GPZ (KZ) 抗震型公路桥梁盆式橡胶支座 2022新闻

产品名称	众拓路桥 橡胶盆式支座 黄山 GPZ (KZ) 抗震型公路桥梁盆式橡胶支座 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:盆式支座 类型:盆式支座
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 橡胶盆式支座 黄山 GPZ (KZ) 抗震型公路桥梁盆式橡胶支座 2022新闻

盆式橡胶支座的安装方法

- 1、要在桥墩的支承垫石上应预留套筒孔，孔的尺寸应该在2-3倍套筒的直径，尝试稍大于套筒的长度。在桥墩支承垫石按照设计图纸标出支座的位置中心线。
- 2、支座的顶板和底板上下面调平，对于活动支座，根据安装时的温度按要求预设一定的位移量，然后用四块钢板连接牢固。
- 3、对于整体吊装支座，将螺栓穿过支座底板和顶板的螺栓孔内，然后再扭入套筒内，套筒与支座底板和顶板之间可以设置一层橡胶垫圈（对于某些规格的固定支座必须拆除四块连接钢板，将支座顶板旋转一定角度以错开底板和顶板的螺栓孔位置后才能安装螺栓，然后将支座顶板旋转回原位，坚固好四块连接钢板）找正纵、横向设计中心位置就位，使套筒插入垫石预留套筒孔内，用四块钢楔块调整支座水平至设计标高，支座底板高出垫石顶面20~50mm，并使支座的四角高差在承载力 5MN 时不得大于1mm，在承载力 $>5\text{MN}$ 时不得大于2mm。

