

# SUNXA CP-M8009EL 工业级PCI-E转8口RS232/422/485 支持小挡板

产品名称	SUNXA CP-M8009EL 工业级PCI-E转8口RS232/422/485 支持小挡板
公司名称	上海三莘电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号358室
联系电话	021-60346919 13296096919

## 产品详情

### 详细资料

sunxa cp-m8009el 工业级pci-e转8口rs232/422/485 支持小挡板

cp-m8009el是一款聪明型pci express多串口卡，针对pos和atm及工业自动化应用而设计，可以用于工业自动化制造系统和系统集成。cp-m8009el可以兼容任何主流操作系统包括：windows、linux和unix.，它的8个rs-232/422/485串口均可支持高达921.6 kbps的通信速率，并提供全调制解调器控制信号，确保与外围串口设备的兼容性。此外，由于该卡片使用的是pci express x1插槽，从而适用于任何类型的pci express插槽。

### 设计紧凑

cp-m8009el低挡板设计，并能与各种pci express插槽兼容。该卡片仅需3.3vdc供电，这意味着它们可适用于各类pc机。

支持windows、linux 和 unix主流操作系统

sunxa的产品支持各种各样的主流操作系统，cp-m8009el也不例外。sunxa可以为用户提供稳定可靠的windows com和linux/unix tty驱动，此外还支持wepos嵌入式应用。

### 产品特点

- 支持pci express x1x2x4x8x16
- 串口通信速率高达921.6kbps
- 具备128字节fifo和板载硬件、软件流控

- 用于多接口的电缆/连接盒
- 板载15kv esd保护
- md1低档板设计，用于小型pc
- 支持 windows 2000, vista, 2003, xp, win 7, linux

#### 串口通讯

总线介面	pci express bus spec. revision 1.0a
接口数	8 口
系统最大容纳数	无限制 (只和系统允许pci-e插槽的数量有关)
总线	x1 2.5gbps pci express 总线
连接头类型	db44高密头
irq	系统分配
io 地址	系统分配
fifo	128byte (硬件),兼容 16c750
信号	rs-232: txd, rxd, rts, cts, dtr, dsr, dcd, gnd
	rs-422: txd+, txd-, rxd+, rxd-, gnd
	4 wire rs-485: txd+, txd-, rxd+, rxd-, gnd
	2 wire rs-485: data+, data-, gnd
波特率	75 bps ~ 921.6 kbps
数据位	5,6,7,8
停止位	1,1.5,2
奇偶校验位	none, even, odd, space, mark
流控制	rts/cts (硬件) xon/xoff(软件)
esd 保护	浪涌保护:嵌入式15 kv esd 浪涌保护 ,400w浪涌保护(rs-422/485)
rs-422/485 选择	rs-422/485 选择跳线

#### 支持操作系统

操作系统 linux 2.4/2.6, windows 2000/xp/2003/win7(32/64-bit)

#### 通过认证

认证 ce, fcc class b

#### 环境

操作温度 0 ° c ~ 60 ° c

操作湿度 5% ~ 95% rh

存储温度 -20 ° c to 85 ° c

连接线缆  
连接线缆

db44高密母头到db9公头

尺寸  
尺寸

109\*66.8mm,小挡板79.2mm/标准121mm

质量保证  
质保

5年

订购信息

cp-m8009el

pci-e转8口rs-232/422/485带15kv突波 db9线支持半高小机箱