

## 油循环模温机 油箱温度 < 70

产品名称	油循环模温机 油箱温度 < 70
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:珞石机械 型号:EVO 产地:四川成都
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

在橡胶这个行业分很多领域如：硫化、密炼、挤出等众多领域，现在我们在这里聊一聊密炼工艺，密炼可分为炼橡胶还是塑料？橡胶和硅胶一般是通水型，因为橡胶在胶辊挤压自身摩擦温度很快升高，温度一旦过高就容易烧焦。那么这个

问题怎么解决呢？使用冷却加热系统。[油循环模温机](#)

冷热一体机顾名思义就是加温和冷却两种温度控制方式，用泵带动介质（水或者导热油等）进行传热，从设备内加热器或压缩机升温降温介质到达控温设备，再从控温设备油循环模温机内。通过我设备来控制介质的加热或者冷却给客户设备进行传送能量。

一般情况橡胶密炼是采用油循环模温机，我们先利用模温机加热给密炼机温度升到60度左右，然后开始投料投料后橡胶在胶辊挤压摩擦温度瞬间过高，可以达到160度左右这个时候不进行降温降温度拉下来这个胶就烧糊了，造成物料浪费。我们通过冷水机工作冷却水进到密炼机搅拌辊循环将温度带来，一般提供9-15度冷却水，回水温度20度以下左右，通过冷却水循环将温度带下来，我们油循环模温机通过英国WEST温控表从而进行阶段控温 ± 1度内。