

聚氯乙烯胶泥 水渠嵌缝用塑料胶泥 枣庄沥青油膏 2022新闻

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 聚氯乙烯胶泥 水渠嵌缝用塑料胶泥 枣庄沥青油膏 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 1400.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥适应范围：

- 1,地下工程项目砼基础的底部,侧面,背面,基坑,地下室的防腐防水工程;
- 2,水泥基建筑物,基坑,地基,地面,桥墩,铁路,港口,码头,煤矿,油田钻探的防腐防水工程,
- 3,地槽,水塔,水池,冷却塔,污水池,食用清水池的防腐防水工程;
- 4,新旧民用建筑物,屋顶,卫生间,天沟,阳台,外墙,地下室,仓库,隧道的防腐防腐蚀及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌;
- 5,各种金属管道,钢筋,混凝土防腐工程,能防止钢筋锈蚀,延长混凝土的使用寿命.
- 6.各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝的密封.
- 7.大型屋面板,伸缩缝女儿墙与屋面接缝的密封.
- 8.外墙板拼缝,活动房屋,卫生间的防水密封.
- 9.地下室,人防工程,隧道地铁,涵洞以及给排水工程的止水密封.

10.混凝土与橡胶,塑料,陶瓷及各处金属材料的粘结密封.

施工方法：

1、避开雨雪天气，施工前清洗地面基层干净，待水份完全干后施工；

2、将该产品放置锅中，文火加热，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品;沥青成液体状时，均匀浇灌裂缝或涂刷。

3、注意事项：熬制过程中千万不可加水，水和油不相溶会造成飞溅！

1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，最高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。