

40型伸缩缝橡胶条更换 资阳桥梁伸缩缝胶条更换 2022新闻

产品名称	40型伸缩缝橡胶条更换 资阳桥梁伸缩缝胶条更换 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 施工周期:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

40型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝止水胶条,160型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝带胶条,桥梁伸缩缝胶条安装,桥梁伸缩缝里面止水带,桥梁伸缩缝止水带更换,桥梁伸缩缝止水带,桥梁伸缩缝胶条怎么拆,桥梁伸缩缝橡胶密封条,桥梁伸缩缝橡胶条作用,桥梁伸缩缝橡胶条,安装桥梁伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩缝橡胶条养护,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝橡胶条更换,桥梁伸缩缝胶条更换,60型桥梁伸缩缝胶条,80型桥梁伸缩缝胶条,f120型桥梁伸缩缝胶条橡胶伸缩缝密封胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时,桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。橡胶伸缩缝具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。我公司生产的双孔,三孔橡胶伸缩缝就是利用橡胶剪切量低的原理设计制造而成,由橡胶的剪切变形来适应桥面的伸缩位移,且水平(拉伸与压缩)反力小,对桥跨结构有利。防水性良好。本品耐老化,耐磨橡胶加工而成,能经受车辆的反复荷载,使用寿命长。适用于旧桥更换,又可供新桥修建时选用。

伸缩缝橡胶条的安装验收规范

- 1、伸缩缝安装采开槽法。即先进行桥面铺装施工,后开槽安装伸缩缝,以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。
- 2、伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时,应在技术人员指导下,卸掉夹具,用千斤顶调正伸缩间隙,使之符合要求,再安上夹具固定好,以备安装。

- 3、安装后的伸缩缝缝面必须平整，纵横的坡度符合设计要求，并与两侧沥青砼路面平顺衔接。
- 4、严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。
- 5、安装前必须对伸缩缝妥善存放，不得有变形和污染。
- 6、施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上，所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。
- 7、安装结束后，必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。
- 8、安装伸缩缝不能影响道路畅通，需要提前做好提示，不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。