

高铁桥铸铁泄水管 铁岭桥梁泄水管 圆形系列铸铁泄水管 2022新闻

产品名称	高铁桥铸铁泄水管 铁岭桥梁泄水管 圆形系列铸铁泄水管 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	70.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁上不用铸铁泄水管会出现什么样的后果

导致桥面崩塌。

补充

铸铁泄水管定义

定义1

主要应用于铁路桥梁排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。

定义2

1. 泄水管的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。
2. 立交桥及高速公路上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。

铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材。

针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm × 1mm-30mm × 3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域，以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。铸铁泄水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系

统畅通。

性能特点：

- 一、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。
- 二、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
- 三、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

安装使用说明：

- 1.泄水管的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。
- 2.立交桥上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面
- 3.铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10 ~ 0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15 ~ 0.20m，以防渗湿主梁肋表面。