

# 圣阳蓄电池SP12-120 12V120AH单价数量

产品名称	圣阳蓄电池SP12-120 12V120AH单价数量
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-120 电压容量:12V120AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

## 产品详情

质SP系列电池

### 产品特征

1. 容量范围：38Ah—250Ah ( C10,25 )
2. 电压等级：12V
3. 自放电小： 2%/月 ( 25 )
4. 设计寿命长：设计寿命为10年 ( 25 )
5. 密封反应效率： 98%
6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45

主要应用领域

通讯及电力设备

紧急照明器材

警示系统

各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

UPS/EPS电源

变、发电站紧急电源系统

医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等

电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机

手提式测量器

应急照明系统

各类信号系统

产品革新，品质卓越。圣阳股份坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，形成了AGM、GEL两大类铅酸电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术，拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”三大品牌，产品涵盖5大类21个系列400多个品种，并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔认证；广泛应用于通信、电力、UPS、EPS、新能源储能和动力能源等领域，产品远销30多个国家和地区，外市场。客户，服务至上。圣阳股份秉承“细分市场、化经营”的经营理念，以客户为中心,为客户量身打造的个性化产品；通过完善的全球营销服务网络，标准的服务规范，实行时间为顾客优先解决问题，致力于为客户提供化服务，实现了从响应被动服务向事前主动服务的转变，为客户创造价值，促进了圣阳股份的跨越发展。

产品特征 容量范围（C10）：10Ah—3000Ah（25℃）； 电压等级：2V

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）； 密封反应效率高：99%； 结构紧凑

,比能量高; 工作温度范围宽:-15~45。 结构特点 板栅:采用子母板栅结构专利技术; 正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺; 隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板; 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级); 端子密封:采用多层极柱密封专有技术; 安全阀:专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构; 接线端子:采用嵌铜芯圆端子结构设计。

产品特征 1.圣阳SP系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池 2.容量范围(C10):24Ah~200Ah(25) 3.电压等级:12V 4.循环寿命长:20DOD循环寿命达2000次以上; 5.良好的过放电恢复能力 6.自放电率极小,平均每月2(25) 7.设计寿命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25) 8.工作温度范围宽:-30到50 主要应用领域太阳能、风能电站太阳能、风能通信无人值守基站

太阳能、风能户用电源系统太阳能信号灯、路灯、草坪灯

光伏水泵提水系统远程自动化控制电源水温自动测报电源

结构特点

板栅:采用子母板栅结构专利技术;

正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺;

隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;

电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);

端子密封:采用多层极柱密封专有技术;

安全阀:专利迷宫式双层滤酸阀体结构;

