

高强度钢结构连接副

产品名称	高强度钢结构连接副
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

通常维修施工人员的做法是，用钳子从螺栓折断处沿着螺栓旋进的相反方向向外钳，或者借助断头螺栓取出器用扳手取出断螺栓。虽然这些方法能取出折断螺栓，但由于螺栓断面的不平及操作时无法控制扭力的均匀，而会损坏到螺栓孔的螺纹，造成再次新装的螺栓配合不紧密而松动，导致螺栓的再次折断。因此，我们在操作实践中得出了一种可靠的取出断螺栓而不造成螺栓孔螺纹变形的办法。

先制作一个方形铁，方形铁的制做方法是：根据在断螺栓上所钻孔的直径，计算出方形铁的尺寸；计算公式为 $=R^2$ ，然后在取一段圆钢（按照实际断裂的螺栓的尺寸，直径比断裂的螺栓小），在钻床上钻出内孔（内孔的直径比断裂的螺栓小），制做成一个套筒。取螺栓时，将套筒放在螺栓的折断位置，为了便于操作用手虎钳将其夹紧，然后选用直径比制作的套筒小的钻头，用手电钻插入套筒内孔钻孔(采用这种方法钻孔是为了所钻的孔不歪斜，而不伤及螺栓孔的螺纹，同时能均匀控制扭力拧出断螺栓)。钻好孔后，用先制做好的方形铁打入孔内，然后反向拧（用工具钳），即可顺利的取出折断的螺栓而不损伤螺纹。高强螺栓标准和后期的故障处理有一定的关系。