

SUNEOM蓄电池6-GF-65成都价格参数

产品名称	SUNEOM蓄电池6-GF-65成都价格参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	470.00/节
规格参数	品牌:SUNEOM蓄电池 型号:6-GF-65 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

SUNEOM蓄电池6-GF-65具体型号参数

型号6-GF-65

额定电压12V

额度容量65AH

外形尺寸（mm）

350（长）166（宽）179（高）

UPS的过载能力一般为有效负载的1.1倍以上。如果负载过载超过1.1倍，应保护UPS。4、负载突变大部分UPS负载变化都在0%~100%的范围内，输出电压波动可以控制在-10%~+10%以内，因此无法对负载容量进行补偿。5.发电机组配合有的地方停电后，UPS会转为自备发电机组。自备发电机供电时，在不影响发电机运行的情况下，应能在UPS启动时提供较大的冲击电流。1) 选择启动电流较小的整流装置UPS。例如12脉波整流器，自备发电机的容量应为整流器的2倍。2) 选择多台UPS并联，群延时启动。可结合斜坡启动功能，避免所有UPS同时启动造成的冲击电流过大。) 选择带整流充电器输入功率和可控功率的UPS，使整流充电器输入部分功率，而不足的功率由电池提供。4) 选择具有限制充电电流功能的UPS。发电机启动运行时，限制充电并将充电电流值设置为0A。也就是说，可以在发电机运行时停止充电，从而减少UPS从发电机吸收的电量。2、关于峰值电流UPS能够承受峰值电流；容量=负载容量X峰值电流（大）/额定UPS电流；峰值容量一般为有效容量的2倍；对于峰值系数为2.5以上的UPS，峰值电流承载能力为250%PA，一般不超过UPS的额定容量，无需补偿即可直接使用。