

电力室内高清屏P3LED彩屏晶台灯珠价格

产品名称	电力室内高清屏P3LED彩屏晶台灯珠价格
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕光电目前有P1.667、P1.875、P1.923、2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5等多种型号，清晰度由高到低，它们各有各的市场需求，选购合适性价比实用的就可以，如果初次接触不知道怎么选择型号，欢迎来电咨询，我们给推荐合适的型号、尺寸。1、单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、会议、演播厅等，要求近距离观看非常清晰的，现有P1.667、P1.875、P1.923、P2四个型号，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。2、高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对清晰度要求，P3、P4型号成为主流。3、舞台背景、婚庆演出、活动典礼、剧院舞台用LED大屏幕，常用P3、P4、P5全彩型号，适合4-30米观看距离，有租赁铁箱和压铸铝箱两种箱体，标准箱体尺寸分别是：P3全彩576mm*576mm、P4全彩512mm*512mm、P5全彩640mm*640mm。为了方便计算尺寸，我们还有P3.91和P4.81全彩型号，这两种型号箱体尺寸可做成500*1000mm和500mm*500mm规格箱体，可以任意拼天整米尺寸是不是很方便计算舞台租赁屏幕的尺寸面积？4、更大的型号有P6、P7.62、P10全彩型号，它们适合大面积且较远的距离观看，如果较近距离观看，效果不是很好。不过现在大家对清晰度要求越来越高，这三个型号是早年产品，正逐渐被市场淘汰，在此不做过多介绍。

“三高一低”其实就是指的是LED显示屏技能中所说的高显色性、高光效、高牢靠性和低成本。厂家如何做到低成本而又能让LED显示屏质量能到达“三高”呢？这就需要在LED显示屏产业链各个环节上采纳一系列办法。联硕选用新技能、新布局、新工艺、新材料等。LED显示屏作为如今新兴产业，其技能方面是十分重视的，也是全体过程中的核心问题。经过多年稳健经营，公司依旧热情不减，在LED创新的道路上孜孜不倦的探索，力求铸造精品，追求。持续更新和改进产品，坚持“质量、速度、信誉、服务”的宗旨，使公司立于不败之地。诚愿与广大海内外的各界朋友携手共同打造LED联硕光电行业辉煌的明天。根据显示屏的面积大小和实际用途，所配备的设备也会有所不同，相对来说大面积屏用到的费用多一点，小一点的显示屏有的设备就可以不用了。1.屏体报价：即联硕光电公司的室内led显示屏报价2000+元/平方米，其中所选用材料不一样，价格也就不一样。（包括由LED管芯，LED模组电器板，IC驱动芯片，模组电源，钢质箱体和塑胶面罩。）2.控制系统费用：即接收卡和发送卡数量，这个主要根据显示屏大小确定数量。我公司需要单独核算费用。3.辅助设备费用：配电柜，电脑，音响功放，空调，多功能控制卡，避雷器，电视卡和LED处理器等等。当然这其中的一些设备用户也可以自备好，不需要的设备当然也可以不选购。

4.显示屏播放软件：包括电脑系统软件,还有显示屏播放要用到的LED播放软件等,我公司一律免费赠送。
5.钢架,人工费用：即用来固定led全彩大屏幕安装的支架,包括核算人工安装费用。(建议由厂家免费提供钢架结构设计图纸,客户可以在当地找制作商制作,费用不但少,还很方便安装。)6.运输费用：我公司一般采用德邦物流汽车运输,客户到付,视运送距离预算,相信广大客户还是可以接受的。7.技术员费用：货到客户方的同时,我们公司免费派遣1-2名技术工程师上门协助指导安装,调试。安装不收费,客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返路费。 LED显示屏定做须知：

1.要做显示屏的样式：墙体式安装或立柱式安装？2.要做显示屏的面积：提供要做屏的长,高尺寸。

3.要做显示屏主要用到显示什么,有什么特殊播放要求？

4.要做显示屏的型号：如不太了解,销售人员可根据尺寸大小提供建议。

5.要做显示屏的场地照片：***好能提供照片,还有屏做好后的观看距离。

6.如果场地安装受限,只是有个大概面积,我们可以为您推荐以常规长宽尺寸按4:3或16:9比例 超清晰LED全彩大屏安装厂商主要可以用在监控室、指挥中心、大型会议室、电视演播厅、企业展厅、可以展馆等场合，主要显示特点就是【无缝拼接】【高亮度】【高灰度】【高刷新】分析如下：无缝拼接：任何的超大尺寸屏幕都是由多个小块模组拼接而成，而LED大屏做到了真正的无缝拼接，也就是说不管屏幕的整体尺寸是多大，在显示的时候都是一个完整的画面。高亮度：LED大屏跟液晶等其他屏幕的侧发光方式不同，LED大屏属于自发光原理，也就是说LED在用于一些舞台演出、大型会议室等环境光线通透的场合，依然可以保持较清晰且有效的显示效果。

高灰度：LED大屏可还原最真实的色彩效果，色彩表达更细腻自然。高刷新：经常我们在用手机拍摄电视屏幕或者电脑屏幕的时候屏幕成像会抖动，这是因为不具备高刷的特性，而LED大屏经常用于演播室、舞台背景等场合详情来电咨询，所以就对高刷新有着较高的要求。

室内LED显示屏安装配套硬件设施有哪些？供电：基本的，整屏功率10KW以上的，建议配备分多路供电的配电箱，根据整屏预计功率配备，我们有LED显示屏标配的20KW、30KW、40KW、60KW.....210KW不同规格配电箱。控制电脑：一般配置要求，有独立显卡即可。屏幕本身没有带音响，若要同步的声音需另装音响、功放。场地布线:电脑与LED显示屏连接是用网线，电脑上安装配套的LED播放控制软件，电脑上即可操作，排版好要播放的文档、图片、等文件即可。处理器:像婚庆、发布会、演唱会舞台等活动，有用到摄影机，需将摄影机所拍摄到的画面投播到LED显示屏上，这时就需要用到一台LED处理器，它可以转接各种常规接口VGA、DVI、HDMI、、SD、DP、CVBS。这台设备处理功能强大，还可实现淡入淡出、多画面分屏或合并、任意缩放、叠加等功能，配置灵活多变。