

# 钢结构扭剪螺栓|高强度钢结构连接副螺栓

产品名称	钢结构扭剪螺栓 高强度钢结构连接副螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

- 1、高强螺栓的施工预拉力应符合设计要求，欠拧值或超拧值均不应超过规定值的10%，各种型号的高强螺栓的设计预拉力值应符合规定。
- 2、高强螺栓的初拧值应根据试验确定，宜取终拧值的40%~70%，终拧方法可采用扭矩法或转角法。
- 3、对大型节点，同时更换的数量不得超过该节点螺栓总数的10%，对螺栓少的节点应逐个更换。在一个连接处(或节点)少量更换的螺栓、螺母及垫圈的材质、规格、强度等级应与原桥上使用的相同，不得混用。
- 4、高强螺栓拧紧后，节点板四周的缝隙应采用腻子封闭。高强螺栓、螺母及垫圈的外露部分均应进行涂装防锈。

高强螺栓材质中的合金钢一般为30CRMOA、35CRMOA、40CRMOA及美标中的B7，B7M,等这些是铬钼钢材，不锈钢如B8M,A4-80等，碳钢为A325材质。