

青岛小地磅厂家，电子平台秤厂家报价

产品名称	青岛小地磅厂家，电子平台秤厂家报价
公司名称	青岛重托衡器有限公司
价格	880.00/台
规格参数	重托衡器:定制 SCS:定制 山东青岛:定制
公司地址	山东省青岛市城阳区中城路
联系电话	0532-83595678 13210189979

产品详情

产品信息

量程：0.5T，0.8T，1T，2T，3T，5T，10T；

精度：0.5kg，1kg，2kg

,5kg尺寸：0.8m×0.8m，1m×1m，1.2m×1.2m，1.2m×1.5m，1.5m×1.5m，1.5m×2m
2m×2m，1.5m×3m，2m×3m

基本功能

传感器使用环境温度：-20-40度；称重仪表使用环境温度：-40度；环境湿度：<90%

RH，无凝露；电缆线长度：3m信号电缆；电源电压：AC 220V10%，50Hz，DC 6V4Ah；秤台引坡：钢制斜坡(选配)；秤台材料：花纹钢面及不锈钢面(可选)；采用碳钢结构秤台焊接,选配RS-232通讯口，通讯方式可选。

目前我们的汽车衡主要分为：数字式汽车衡、模拟式汽车衡、便携式汽车衡、移动式汽车衡、出口分体式汽车衡、物联网汽车衡。【技术参数】等级OIML 级 频率50HZ称重范围100吨相对湿度<95%秤台长度12~21m工作温度 仪表-10 ~+40 分度值20kg秤台和传感器-30 ~+70 安全过载150% Max供电220VAC+10%,-15%. 50Hz+/-1Hz工作电压 电压220AVC温度-35度~+40度；湿度年平均相对湿度96%，青岛小地磅厂家，1-3吨电子平台秤厂家报价【北京汽车衡|北京地磅秤体结构】标准式电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置可选配打印机、大屏幕等无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式多种防爆模式可选

