

10.9S高强度螺丝|10.9级钢结构连接副

产品名称	10.9S高强度螺丝 10.9级钢结构连接副
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

高强度螺栓衔接摩擦面应平坦、枯燥，外表不得有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污，用钢丝刷沿受力笔直方向去掉浮锈。并不可以在雨天进行装置。运用的扭矩扳手应按规定进行校准，班前应该对定扭矩的扳手进行一下校核，合格之后方可以运用。严厉依照从中心向附近拓展的次序，履行初拧、终拧的施工的工艺流程，禁止一步到位的办法直接对其终拧。

一个接头上的高强度的螺栓，应从螺栓群中部开端装置，逐一拧紧，每拧一遍均应用不一样色彩的油漆做上符号，避免漏拧。高强度螺栓的紧固次序从刚度大的部位向不受束缚的自在端进行，从中心向附近进行，以使板间密贴。高强度螺栓应自在穿入螺栓孔内。扩孔时，铁屑不得掉入板层间。扩孔数量不得超越一个接头螺栓孔的1/3，扩孔直径不得大于孔径再加2mm.禁止用气割进行高强度螺栓的扩孔作业。长时间保管超越六个月或保管不善而形成螺栓生锈及沾染脏物等，也许改变螺栓的扭矩系数或性能的高强度螺栓，应视状况进行清洁、除锈和润滑等处理，并对螺栓进行扭矩系数或预拉力查验，合格后方可运用。