LCM160803图形点阵液晶显示模块

产品名称	LCM160803图形点阵液晶显示模块
公司名称	深圳青云创新机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号云谷二期7栋301
联系电话	18688827817

产品详情

机械规格和特征/MECHANICAL SPECIFICATIONS & FEATURES

Item 项目	Normal Dimensions 常规尺寸(mm)	Feature 特征	
Module Size (W*H*T) 模块尺寸	110×65.8×10	LCD Type & Colour 液晶屏类型及颜色	FSTN：Gray，STN：Blue FSTN黑白模式，STN蓝模式
View Area (W*H) 视域尺寸	77×51	View Angle 视角	6 O ’ clock 6:00视角
Dots x Dots (W*H) 点数	160×80	Display Type 显示类型	Positive Type, Negative Type 正向显示，负向显示 正向显示
Dot Size (W*H) 点大小	0.42×0.55	Control IC & Package 控制芯片及封装	T6963C，SMT
Dot Pitch (W*H) 点间距	0.45×0.58	Operating Temperature 工作温度	-20°C ~ 70°C
Backlight	LED	Storage Temperature	-30°C ~ 80°C

背光		储存温度	

电参数/ELECTRICAL CHARACTERISTICS（工作电流为不含背光的液晶模块工作电流。/Supply current doesn’t contain backlight.）

Item/项目	Symbol/符号	Test Condition/测试条件	Typ./典型值	U
Operating Voltage/工作电压	Vdd	Ta=25°C	3.3/5.0	V
Supply Current/工作电流	Idd	Ta=25°C，Vdd=5.0V	22	m