

# 不沾铝高密度硅酸钙板

产品名称	不沾铝高密度硅酸钙板
公司名称	山东凯欣达节能材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永安路街道五个庄村南
联系电话	17353532252

## 产品详情

不沾铝高密度硅酸钙板制品使用：

- 1.水泥行业的篦冷机、三次风管、窑门罩、分解窑、旋转窑、冷却机等部位节能降耗
- 2.石化行业的加热炉、乙烯裂解炉、加氢炉、催化裂化炉、管道等保温隔热
- 3.冶金行业的加热炉、均热炉、退火炉、高温烟道、热风管道用保温材料
- 4.玻璃行业的熔窑炉底和炉壁节能降耗
- 5.电力行业的预热炉管道、蒸汽管道的保温
- 6.造船行业的甲板机舱用A60憎水型防火板
- 7.有色金属行业的铝电解槽保温隔热

不沾铝高密度微孔硅酸钙制品(耐温950 )，主要化学结构是托贝莫来石，具有导热系数小、强度高、使用温度高、不易燃、易加工、无腐蚀、无污染等特点。应用于电力、热力管道、化工、冶金等行业白设备、热力管线、锅炉体、窑炉体等。

近年来广泛应用于热电厂供热管道的直埋钢套钢、塑套钢，用玻璃钢作外套复合保温管线，同时可以加工成异型产品。

950型硅酸钙板

技术数据

执行标准

中国国家标准GB/T10699-1998 TYPE-1

参考标准

美国标准：-ASTM C533-07

日本标准：-JIS A9510-1995

化学成份：

SiO<sub>2</sub>. . . . . 37-42%

CaO . . . . . 29-34%

A12O<sub>3</sub>. . . . . 10-12%

MgO . . . . . 1.8--2.1%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . . . . . 3--4%

Na<sub>2</sub>-K<sub>2</sub>O . . . . . 0.9--0.12%

烧失(主要是H<sub>2</sub>O) . . . . . 12--17%