

佰丽安HD-04非碳系环氧导静电漆 航空煤油罐内壁涂装涂料

产品名称	佰丽安HD-04非碳系环氧导静电漆 航空煤油罐内壁涂装涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:HD-04 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

非碳系油罐内壁抗静电底漆由环氧树脂、导电云母粉、导电填料、导电助剂、防锈颜料、溶剂等与固化剂配套组成双组份底漆。

又名：非碳系油罐内壁抗静电底漆、非碳系油罐内壁导静电涂料、非碳系油罐内壁抗静电涂料

特性：

不含任何碳元素，不添加石墨、石墨烯等导电材料。电阻率底经国家涂料质量检测中心检测，各项性能指标完全符合国家静电安全（GB13324-92）的规定标准。

阻燃、耐温、耐油、耐水、耐酸碱盐等介质于一体较高的屏障性。

防锈性能优异，具有优异的附着力。

长期耐60C-80C温度的原油。

符合中石化、中石油对非碳系油罐内壁抗静电导静电涂料的要求，表面电阻可达到 10^3 到 10^{11} 次方。

技术参数（部分）：

在容器中状态：搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

施工性：施涂无障碍

漆膜外观：正常

耐盐水性：不开裂、不起泡、不脱落（标准指标：GB/T9274-88）

耐酸性：不开裂、不起泡、不脱落（标准指标：GB/T9274-88）

耐碱性：不开裂、不起泡、不脱落（标准指标：GB/T9274-88）

耐弯曲性：1mm（标准指标：GB/T1731-1993）

干燥时间：表干 1h，实干 24h（标准指标：GB/T1728-79）

表面处理：

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

前道配套：

直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢材表面上，或者涂装在环氧可焊漆表面上。

用途：

原油、污水、海水、工业水、汽油、煤油、柴油、喷气燃料、煤气等储罐、输油、输气管线及各类化工设备的腐蚀防护，还可用于混凝土设备的防腐蚀保护涂装。

配套方案：

非碳系油罐内壁抗静电导静电底漆

非碳系油罐内壁抗静电导静电中间漆

非碳系油罐内壁抗静电导静电面漆

底材温度须高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化，不宜施工。

甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

注意事项：

在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止。

本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

运输贮存：

产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

安全防护：

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

施工现场严禁烟火。