

佰丽安FT-02氟碳漆 海上桥梁防腐油漆 金属氟碳漆厂家

产品名称	佰丽安FT-02氟碳漆 海上桥梁防腐油漆 金属氟碳漆厂家
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	79.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:FT-02 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

【主要组成】佰丽安氟碳漆系列氟碳面漆是以氟碳树脂、特种树脂、特级耐候颜料、特种附着力助剂，特种抗紫外线助剂等组成的双组份特级复合材料。以特级固化剂为乙组份的双组份自干油漆。配套使用：一层专用腻子，二层专用底漆，三层专用中间漆，四层专用面漆，五层特级保色光油。

【主要特性】氟碳面漆耐候性能优异;流平性强;漆膜装饰性能好(丰满光亮、硬度高);耐化学品性能好;保光、保色、保洁性能优良，20年不变色、不裂化;高附着力，良好的机械性能。在生产、施工过程中不污染环境、涂层，无VOC排放;涂层与金属、混凝土等材料的附着力强，机械强度高、密实性好、无针孔;抗渗性能突出，对酸、碱、盐、海上及微生物等介质均有很强的耐蚀作用;具有较高的体积电阻率和击穿强度、耐阴极剥离强度高。一次成膜厚度大(大于300 μm)，涂层养护期短，大大节省施工周期及费用。

【主要用途】氟碳面漆用于各类机动车辆、工程机械、仪器设备、水泥墙面、瓷砖、铝合金墙面及其它表面要求装饰的物件，特别适合于户外使用。

【技术指标】漆膜外观：漆膜平整光滑

【颜色】各色

【包装规格】20kg

【表面处理】涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的氟碳底漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用H01-1环氧封闭底漆封闭，再施工氟碳底漆、面漆;金属漆建议施一道哑光清漆。

储存期限】一年

【注意事项】

- 1.施工前先阅读使用说明。
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完。
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触;配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝。
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

【安全事项】在使用前须阅读各组分的安全数据表。混合料具有各种组分的危险性，在储存，处理和使用时必须严格遵守安全事项。本产品仅适用于用途。