

佰丽安J86-1航空标志漆 J86-2烟囱标志漆

产品名称	佰丽安J86-1航空标志漆 J86-2烟囱标志漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:J86-1 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

又名：

丙烯酸航标漆、航标漆、特种航标漆、航空标志漆、丙烯酸航空标志漆、丙烯酸航标涂料。

组成：

丙烯酸聚氨酯航标漆（Acrylic polyurethane beacon paint）由丙烯酸、有机硅树脂、优质颜料、溶剂、助剂等组成。

特性：

- 1、优异的保光性和保色性。
- 2、能抵抗天气变化。
- 3、有较高的耐温性。
- 4、良好的耐水性和耐油性。
- 5、常温干燥环境下长期不变色。
- 6、有优良的耐老化性及抗紫外线照射性。
- 7、不易粉化、不易泛黄、具有极好的装饰性。
- 8、能抵抗碱、温和化学品、酸雨及霉等的侵蚀。
- 9、固含量高，附着力好，遮盖力强，干燥时间快，涂刷方便。

前道配套：

环氧富锌漆，环氧铁红漆，聚氨酯铁红漆，环氧封闭底漆等。

表面处理：

1、钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。2、电工工具除锈达到St3级。

安全防护：

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

施工现场严禁烟火。

用途：

广泛适用于户外烟囱外壁，钢结构，高架管道及建筑物体的标志、装饰与防腐。

涂装施工：

开桶后，必须搅拌均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。

稀释剂：丙烯酸系列专用稀释剂。

无气喷涂：稀释量为0-5%（以油漆重量比），喷嘴口径为0.4mm-0.5mm，喷出压力为20MPa-25MPa(200kg/cm-250kg/cm)

空气喷涂：稀释量为10-15%（以油漆重量比），喷嘴口径为1.5mm-2.0mm，喷出压力为0.3MPa-0.4MPa(3kg/cm-4kg/cm)

辊涂：稀释量为5-10%（以油漆重量比）

注意事项：

在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止。

本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

运输贮存：

产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。