

扬州岩棉板渣球含量检测 燃烧等级检测

产品名称	扬州岩棉板渣球含量检测 燃烧等级检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

关于岩棉保温板检测标准的大概内容可以帮助到大家，在购买以及使用的过程中能够对其质量有一个参考判断（下面注上岩棉保温板检测报告常见的检测项目）。

一、尺寸偏差：依据GB/T5480-2008 需检测其长度、宽度、厚度。

国家标准为：长度 $\pm 15\text{mm}$ 宽度： ± 5 厚度： ± 3 二、密度偏差：依据GB/T5480-2008 检测岩棉保温板密度（容重）。

国家标准为： ± 15

三、纤维直径：依据GB/T5480-2008 对其平均纤维直径检测。

国家标准为：7.0四、渣球含量：依据GB/T5480-2008 对其渣球含量检测。

国家规岩棉板的吸音系数是多少范围为：10.0五、导热系数：依据GB/T10294-2008 检测其平均温度的导热系数。

国家规范为：0.043（平均温度为70）六、燃烧性能：依据GB/T5464-2010 检测岩棉保温板燃烧性能是否为不燃材料。

国家标准为：不燃七、有机物含量：依据GB/T11835-2007 检测其有机物含量数。

国家标准为：4.0八、热荷重收缩温度：依据GB/T11835-2007 检测其热荷重收缩温度。

国家规范标准为：500