

本色TPE 重庆防火TPE生产商 长期供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 本色TPE 重庆防火TPE生产商 长期供应 |
| 公司名称 | 东莞市德创化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德创化工 型号:本色TPE |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址） |
| 联系电话 | 13827209711 |

产品详情

TPE防水插头料具有良好的着色性、防水效果好，*以耐候性，抗疲劳性和耐温性等特性得到广泛应用。TPE材料的特点1、TPE材料环保、无毒、安全；2、TPE材料具有良好的**性能；3、TPE材料具有优良的耐老化性能；4、TPE材料具有很高的抗撕裂强度；5、TPE材料具有的抗动态疲劳性能；6、TPE材料具有优的耐臭氧及耐候性能。TPE线材料与插头粘结不牢固的原因：TPE线材与插头一般是包胶粘合而成的，包胶粘合不牢固，线材与插头粘结也就不会牢固。相容性问题：材料的相容性通常是指共混物各组分彼此相互容纳从而形成均匀材料的能力。不同的聚合物之间的相容性是不同的，有的材料相容性特别好，但有的材料几乎是没有什么相容性的。不同材质情况下：这个情况又为了两种，一是两种材料相容性较好，二是相容性差。这里要根据性相近的原则来判断，具体公式为： $\frac{1}{\sqrt{V_1}} + \frac{1}{\sqrt{V_2}}$ （配方组分性越大，相容性越好）。因此，如果部分厂家采用TPE线材料粘结PVC材质插头，就容易出现插头脱落的情况。但如果实在要选用PVC插头，那选择与PVC材质性相近的TPU线材，粘结也可适配，不会轻易脱落。混配体系：这是从配方角度分析的，因为TPE是非标复合材料，有些厂商可能购进了TPE插头料和线材料，但由于配方组分结构相容性差，导致产品包胶粘结不好，也导致插头脱落。