

# 成都市全新升级进口的（廉价）JAPAN METROL对刀仪TM26D-2-3-02数控刀片精确测量数据信息准

产品名称	成都市全新升级进口的（廉价）JAPAN METRO L对刀仪TM26D-2-3-02数控刀片精确测量数据信息准
公司名称	深圳市华铨诺科技有限公司
价格	3131.00/台
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

## 产品详情

国产的和是没法和我们比的，无论是价格还是品质都没有可比。美德龙是生产精密定位传感器的厂家。为工业领域的各行各业提供重复精度高且可靠、高性价比的“工业用传感器”，努力满足客户的自动化、节省人力、防止不合格品等需求。国产的和是没法和我们比的，无论是价格还是品质都没有可比。很多用了深圳华铨诺公司产品的朋友和客户，都夸赞深圳华铨诺公司产品比较好。

对刀仪操作注意事项，操作Z轴快速位移时请勿大力拉扯，请将把手往内压下，在移至接近刀具时，再使用微调手轮；量测刀具时，请以刀背接触侧头，避免损坏测头及量仪；每次对刀前务必用测试棒校正数据，直径跳动允差 0.02mm；操作前松开X轴固定螺钉；操作前松开Z轴固定配重螺钉；用完后请关闭电源。在程序结束阶段，数控轴的退刀动作顺序错误，那么也可能发生碰撞。全球150多国都有销售华铨诺公司销售的进口品牌产品，在全世界很多国可以看见我们的产品。日本美德龙metrol对刀仪的核心部件是由一个高精度的开关（测头），一个高硬度、高耐磨的硬质合金四面体（对刀探针）和一个信号传输接口器组成。四面体是用于与刀具进行接触，并通过安装在其下的挠性支撑杆，把力传至高精度开关；开关所发出的通、断信号，通过信号传输接口器，传输到数控系统中进行刀具方向识别、运算、补偿、存取等。日本美德龙metrol对刀仪的关键部件是由以上介绍的高精度开关（探头）、高硬度、高耐磨性的硬质合金四面体（探头）和信号传输连接器组成。

使用华铨诺公司销售的进口品牌产品之后的客户，应该说都对我们产品的满意度称赞有加，都希望再次购买。对刀仪碰撞发生的主要原因，对刀具的直径和长度输入错误；对工件的尺寸和其他相关的几何尺寸输入错误以及工件的初始位置定位错误；机床的工件坐标系设置错误，或者机床零点在加工过程中被重置，而产生变化，机床碰撞大多发生在机床快速移动过程中，这时候发生的碰撞的危害也大，应避

免。深圳华铨诺永远把客户利益放心里，品质永远攥在手里不松懈。

深圳华铨诺公司销售的产品，从日本走向中国再亚洲走向世界50几个国家。关于日本美德龙metrol公司产品:美德龙的产品使用了无铅焊接,本公司产品不属于日本出口贸易管理法规、CE认证机械指令、低电压指令管制对象,本公司产品符合RoHS指令,也不属于出口贸易管理令附表一的第1~15项规定的范围之内。适用第16项(全面出口管制措施\*),全面出口管制措施,原则上适用所有货品和技术,若涉及大规模杀伤性武器等,须向经济产业部提出申请。全球150多国都有销售华铨诺公司销售的进口品牌产品,在全世界很多国可以看见我们的产品。

国产的和是没法和我们比的,无论是价格还是品质都没有可比。日本美德龙metrol参数:型号 TM26D ;对刀面直径 20;表面加工 研磨4S;对刀面材质 超硬合金;动作形态 NC(常闭);输出 NO(常开);预行程 无;行程 5;重复精度 0.001(条件:操作速度50~200mm/min);接点精度 寿命 300万次;保护构造 IP67;接触力 1.5N(安装状态:垂直);接点额定值 DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流;电线 5m 耐油性·6芯 4.8 拉伸强度30N 弯曲半径R7;保护管 2.5m 小弯曲半径R25;LED灯 常时熄灭 动作时亮灯;全球150多国都有销售华铨诺公司销售的进口品牌产品,在全世界很多国可以看见我们的产品。<http://shenzhen.11467.com/info/13011687.htm><http://shenzhen.11467.com/info/13024336.htm><http://taishan.11467.com/info/13081893.htm>