

# 大连 彩钢瓦翻新漆 水性工业漆

产品名称	大连 彩钢瓦翻新漆 水性工业漆
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	腾跃:20kg 彩钢瓦翻新漆:颜色可定制 河北:承接施工
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 一，功能特性：

水性彩钢瓦防腐漆，采用彩钢瓦专用特种改性树脂、优质进口防锈助剂及防锈颜料精制而成。

产品强化了涂层的物理防锈及化学防锈性能，涂料的反射隔热涂层，能够阻碍太阳紫外线照射，同时提高了高温潮湿气候及复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾防护能力，大幅度提高彩钢瓦的使用寿命。无论是新瓦还是旧瓦翻新，喷涂效果都会令你满意。

### 二，环保安全性：

水性彩钢瓦防腐漆，环保水性涂料，以水为稀释剂，没有挥发性有机物，无味道。施工简单方便，具有无污染、无三废，不易燃，是您彩钢瓦厂房改造，节能优化的佳选择！

### 三，主要用途：

适用于各类金属基材彩钢瓦，彩钢板的翻新、防腐与装饰。

### 四，施工参考：

1，施工前，表面灰尘、油污、浮锈、漆皮等。

2，施工湿度应低于85%，温度大于5度。

3，打开包装将本品搅拌均匀，稀释时，推荐加水量8-15%。

4，小面积施工建议使用毛刷或者滚筒辊涂，大面积施工建议使用机械喷涂设备。

5, 遗漏或涂层薄弱部位需及时修补, 确保涂层完全覆盖。

6, 建议涂刷道数1-2道, 涂刷间隔 8小时, 用自来水或去离子水稀释漆原液, 清洗工具时用自来水。

五, 包装与储存:

1、保质期12个月, 阴凉通风干燥处, 储存温度为0-38 。

2、包装规格: 20kg/桶。

3、本产品应存在阴凉通风的库房中, 叠加高度为2米以下

彩钢翻新漆、适用于彩钢瓦屋面、金属屋面、镀锌板屋面、钢结构屋面等金属表面耐高低温防腐保护处理。