

朝阳 玻璃鳞片胶泥防腐施工 管道内衬防腐

产品名称	朝阳 玻璃鳞片胶泥防腐施工 管道内衬防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	腾跃:25kg 玻璃鳞片胶泥:颜色可定制 河北:承接施工
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

施工方法

玻璃鳞片涂料施工简单，可用刷涂、滚筒涂和高压无气喷涂。涂装前必须进行表面处理，除油后用喷砂、喷丸进行去锈及粗化处理。通常用4号砂或20,40目的石英砂，以5,7kg/cm²压缩空气带动砂粒，砂粒以50,70m/s速度从喷嘴中喷出，表面达SIS Sa2.5规格，清除喷砂后的灰尘表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状的轻微色斑。在8小时内进行涂装。涂装一般在干燥天气进行，温度5 以上，相对湿度85%以下。

焊缝的打磨，要求焊缝的高度不高于基体0.5mm，且与基体保证平滑过渡。

阴阳角的部位一定要保证拐角部位的圆角半径R>5mm。

涂料涂刷：通过刷或滚动上底漆。根据现场环境温度按照相应的比例在底漆中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用(注意：促进剂和固化剂严禁同时加入，应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂搅拌均匀)。

施工注意事项：

- 1、两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完
- 2、施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥
- 3、稀释剂可用配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂
- 4、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后

余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质

5、可以常温自干，待漆膜完全干透后涂刷面漆。喷涂或刷涂均可。与玻璃磷片面漆配套使用。5 以上施工

6、在喷砂、涂粘接剂及衬里过程中，必须保证烟道内通风良好。

7、鳞片衬里所使用材料、底涂及溶剂等均为易燃物。在衬里施工现场周围、上方及材料仓库应禁止吸烟和焊接、动火，并清楚地注明“严禁烟火”

8、涂刷底涂等时须戴上防毒面具。

9、搭建脚手架时应确保安全。

10、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须使用安全带。

11、喷砂时必须穿安全服。质量检测及修补验收

等防腐层施工完毕并固化后，对施工过的防腐层根据设计要求进行质量检测，检测

分为目测、厚度检测、检测。当没有达到设计要求时，需要对防腐层进行修补，修补过程与鳞片衬里的施工过程近似。