

高转台缠绕包装机PHP-3000E

产品名称	高转台缠绕包装机PHP-3000E
公司名称	上海翌鸣科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:翌鸣 型号:高速转台PHP
公司地址	浦东新区航头镇沪南公路5842号10弄132室
联系电话	86 0573 0573-82224868/021-34223664

产品详情

类型	自动缠绕机	品牌	翌鸣
型号	高速转台PHP	转台承重	1800 公斤 (kg)
转台直径	2200 (mm)	包装高度	2750 (mm)
转台高度	40 (mm)	转台速度	可调 (r/m)
电压	220V (V)	重量	820 (kg)
适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他		

机器功能生产能力:每小时不小于40件(视缠绕品而定)转台载重量:1800公斤电源:220v 50hz
7a最大裹绕尺寸:php-3000e 1422 x 1422 x 2750(高)毫米机器外型尺寸:php-3000e 1270 x 2718 x 3100(高)毫米机器自重:820公斤

机器特性控制系统:plc
程序控制可变换缠绕方式和上下缠绕数过电流保护美国kb直流调速光电高度检测全进口电控元件

薄膜系统:液压阻拉伸型 拉伸率可达160%特殊材料导辊 开门式快速安全换膜

薄膜提升系统:#50重型双链条 免润滑高分子材料链轮 免润滑高分子材料导块缠绕方式选择:
单上升或上升加下降

薄膜系统手动控制薄膜系统上下移动速度分别可调

转台系统:php-3000e:1270毫米八角型,10毫米厚转台由特殊轴承支撑,转台离地高度228毫米

转台驱动:每分钟0-12转可调 转台点动 转台缓启动/缓停止

转台位置自动精确复位#50重型链条拖动无需日常维护 转台/缠绕暂停功能其他特点 :起始缠绕和缠绕结束薄膜张力释放功能顶部及底部缠绕数分别单独控制独特的数字可选重叠缠绕控制及顶部加固功能几乎无需日常维护更换零部件非常方便机器下部有铲车道轨方便搬运 .