

环保拉伸膜 PE

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 环保拉伸膜 PE |
| 公司名称 | 上海翌鸣科贸有限公司 |
| 价格 | 50.00/卷 |
| 规格参数 | 材质:PE 厚度:0.17-25 (mm) 适用范围:电子, 塑胶, 五金, 紧固件, 木业 |
| 公司地址 | 浦东新区航头镇沪南公路5842号10弄132室 |
| 联系电话 | 86 0573 0573-82224868/021-34223664 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|----|----------------|
| 材质 | PE | 厚度 | 0.17-25 (mm) |
| 适用范围 | 电子, 塑胶, 五金, 紧固件, 木业 | | |

缠绕膜缠绕膜是以高品质的HDPE为原料, 经挤压、流延, 再经冷辊冷却而成。缠绕膜的特点:a.拉伸包装比收缩包装节省原材料, 且不需要热收缩包装机, 节省能源。b.强度高, 弹性拉力大, 对任何几何形状的商品都能裹紧, 且可避免捆扎对商品造成的损伤, 具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。c.可利用高性能树脂和辅料, 可最大范围地满足不同用户的需求。d.可制造单面粘性的产品, 减轻缠绕拉伸过程中发出的噪声, 减少运输、贮藏过程中灰尘、沙粒。缠绕膜的使用形式 密封包装这种包装类似于收缩膜包装, 膜绕着托盘把托盘全包起来, 然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。这是缠绕膜最早的使用形式, 并由此发展了更多的包装形式 全宽包装这种包装要求膜宽足够覆盖托盘, 托盘的形状规则, 所以使用起来有它的, 适合薄膜厚度为17 ~ 35 μm 手工包装这种包装是缠绕膜包装中最简单的一种, 膜装在一个架上或由手持, 由托盘转动或膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装, 及普通的托盘包装。这种包装速度慢, 适合的薄膜厚度为15 ~ 20 μm 拉伸膜缠绕机包装这是一种最普遍最广泛的机械包装形式, 由托盘旋转或膜绕托盘旋转, 薄膜固定在支架上可上下移动。这种包装能力很大, 每小时约15 ~ 18盘。适合的膜厚约15 ~ 25 μm