

济南松下自动门 平开门 感应门

产品名称	济南松下自动门 平开门 感应门
公司名称	青岛鑫盛奥智能科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:4500 (mm) 产地:上海
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 青岛市四方区长沙路46号
联系电话	86 0532 88682484 13188898376

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	4500 (mm)
产地	上海	品牌	德玛斯
类型	楼宇门	颜色	可选
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	良好	质量等级	优质
风格	中式	产品类别	整套门
品种	工艺门	使用范围	商铺
制作工艺	模压	特殊用途	自动
金属材质	不锈钢		

松下自动门主要部件性能

松下自动门主要部件有：

控制器、传感器、电机、皮带、导轨、滑轮、吊挂件及其它。

1.控制器

微处理器为核心的高数字集成控制电路。稳定性高、故障率低。接线简单。

控制器可以调节的运行状态高达30种；

对特殊状态也可以对应：

- (1) 紧急状态；
- (2) 门禁系统与紧急状态；
- (3) 自动门反向/停止；
- (4) 门状态控制器；

系统状态检测功能。对门实现全面检测，保证即使故障排除。

有半开开关、功能添加、辅助功能添加、辅助安全传感器端子。

2. 传感器

唯一通过信息产业部认可的产品

电磁辐射 2mw

感应范围有：宽幅、窄幅、圆幅三种。

安全：电路板不外露，安全，因静电导致的故障无。

安装位置：门楣、天花均可。

3. 电机

采用直流无碳刷电机。体积小、功率大，速度可调性高。

加上皮带轮金属化，寿命极其高，可以运行高达200万次。

带电机过热保护装置，在门体被卡住时，保护电机不烧毁。

50w输出，大马拉小车。

4. 皮带

使用汽车散热器风扇传动皮带，耐用，齿型截面为曲线设计，增加了齿型高度提高了与传动轮的吻合度。

通过数组钢丝加强的尼龙皮带，皮带表面附着一层尼龙。曲线状的齿型与传动轮严格吻合，减少滑动的可能。内部加强钢丝几乎避免齿距变形，同时避免断裂的可能性。

皮带不再是易损件，寿命极长。

5. 导轨、滑轮、吊挂件其它

用高质量铝合金加工而成，保证了轨道的强度、耐磨性和平直度。标准长度为2.5m，运输方便。

滑轮材外壳料采用mc尼龙，自润滑性好，强度高，耐磨性好，减震性高。内壳轴承采用双轴承，分解压力，寿命延长，确保200万次。

门体调整简单，吊架结构业内首创任意吊架 $\pm 3\text{mm}$ 随意调节。

皮带座设定，防止皮带抖动。

止动器坚固，缓冲材料耐用。设立观察口，便于调整。

制作工艺铸造

伊藤自动门可与多种感应方式的选配件配合使用，以实现用户对感应自动门多功能性的需要。

智能性：自动感应门完全电脑化，动作指令精确，运行平稳。（用户只须选择好门的开关速度及距离，自动门机即可保持该状态平稳运行）

可靠性：高性能dc无刷马达配合蜗轮蜗杆传动系统，并采用先进的齿形同步传动皮带，使运行平稳，噪音降低。

功能性：可与选购件遥控模块配合使用，以选择感应自动门的多种不同开关方式（即：全开、半开、上锁、单向模式等功能间的转换）。

产品规格说明：

型号	et-911	
开门方式	单向横开	双向横开
开门宽度	700~1300mm	600~1250mm
门扇重量	150kg x1	150kg x2
轨道箱长度	2100mm	2100mm x2
手动开门力度	4.5kg	
开门速度	15~50（公分/秒）	
关门速度	10~45（公分/秒）	
供电要求	220v / 50~60hz	
马达	dc24v 50w无刷马达	
控制器	微电脑控制处理	
环境温度	-20~+50	
平均耗电量	50w/h	

两翼自动旋转门

功能特点：

- 1, 采用国际先进的plc可编程控制，完全实现所需功能。
- 2, 采用国际领先的交流变频调速技术，使门运行更加平稳。
- 3, 高强度的铝型材框架结构，保证最佳运行状态。
- 4, 表面处理多样化，使建筑的内涵更加丰富。
- 5, 精密的密码保护，提高安防功能。
- 6, 可提供多种附加功能，如紧急疏散，集中控制，远程监控，楼宇消防智能系统。
- 7, 多种材质及色彩的外包饰由客户选择，拉丝不锈钢，砂光不锈钢，镜面不锈钢，钛金不锈钢，铝合金氟碳喷涂，阳极氧化，铜饰等。
- 8, 华盖用胶合板或金属板做防尘处理，室外做密封防雨处理。
- 9, 玻璃采用热弯玻璃，钢化玻璃等。
- 10,天花板由放射状的楔形板组成，与整樘门的材料及颜色相协调。
- 11,具备防碰，防夹，防撞等安全功能。
- 12,残疾人慢速功能。
- 13,紧急停止功能。
- 14,门速自动加快，减慢调节功能。
- 15,自动停止定位功能。
- 16,流行的双展台设计，以豪华气派的外观，优良的性能被广泛用于高档的酒店。

标准配置：

1，进口智能化触摸屏控制功能系统。

2，进口的安全保护系统。

3，进口的主控制器及驱动系统。

4，内藏式天花灯。

5，性能极佳的高强度铝合金型材。

6，弯钢安全玻璃，通透性极佳。

7，多彩的门体表面处理：氟碳喷涂，不锈钢，铜饰，阳极氧化等。

操作系统该系统的运行分为以下几种状态：1,正常运转：旋转门以（2-3）周/分钟慢速不停运转；

2,快速运转：当有行人或物体通过时，门开始提速，以（4-6）周/分钟（可调）的

速度旋转；3,慢速旋转：当有老人、小孩或伤残人员通过时，按下慢速按钮，旋转门保持慢速

旋转一周后，自动恢复到正常运转速度；

4,感应门状态：根据气候变化和人流量的大小选用自动感应门状态，不仅增大了人

流量，还节省了能源；

5,停电及消防状态：当旋转门接收到火警或停电信号时，旋转门门扇和感应门同时

达到开启状态；

6,锁门状态：夜间或旋转门停止工作时，把旋转门设置成此状态安全系统1,防撞感应器：

安装在每个展箱顶上的前部，探测到行人后，旋转门会马上停止，防止门体撞伤

行人，行人走开后旋转门恢复正常；

2,防夹感应胶条：

安装在展箱立柱与旋转门出入口右侧立柱上，如碰到物体或受到压，门扉会

马上停止转动，防止夹伤行人；

3,防撞感应器：

安装在门翼内侧，当物体被红外线探测到时，门体开始减速并停止运行；

4,防撞感应探头：

安装在每个展箱的前部位置，当红外线探测到行人后，旋转门自动停止，防

止碰撞行人；

门体规格：

型号	ho-3600	ho-4200	ho-4800
内径	3600	4200	4800
外径d	3770	4370	4970
总高度b	2600	2600	2600
门净高	2200	2200	2200
入口宽度c	1845	2145	2445
平移门开启宽度e	1820	2120	2420
通常人流量/分钟	50	65	80

注：以上尺寸单位为mm,

以上规格为标准尺寸，可根据客户现场门洞尺寸订做。

规格参数：

展箱内承载物体重量	20kg	电源电压	单相220v ± 10% 50hz
耐压	1500v/1分钟	总功率	1450w
转动轮承载重量	300kg	噪音	60db
旋转速度等待	0.45——0.75m/s	照明灯功率	500w
等待速度	0.3——0.35m/s	旋转门功率	800w
温度指示	-30度到40度	平开门功率	150w
抗风级	8级	ups供电时间（选用品）	3分钟