

# 肯德基门 玻璃门 工厂门

产品名称	肯德基门 玻璃门 工厂门
公司名称	青岛鑫盛奥智能科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:2100 ( mm ) 产地:青岛
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 青岛市四方区长沙路46号
联系电话	86 0532 88682484 13188898376

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	2100 ( mm )
产地	青岛	品牌	多玛特
类型	家居门	颜色	可选
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	良	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	3.0mm	品种	肯德基门
使用范围	办公楼 工厂	制作工艺	手工
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

原装版门规格与配件一览		
	双扇门规格与配件	单扇门规格与配件
门框尺寸 ( 单位mm )	1899*2159*102	996*2159*102
门扇尺寸 ( 单位mm )	900*2100*46*2	900*2100*46
铝材配置	铝材厚度平均3mm	铝材厚度平均3mm
闭门器	德国进口多玛	德国进口多玛
铰链轴	特制加强承重铰链轴	特制加强承重铰链轴
玻璃	8mm钢化	8mm钢化
拉手	中腰处换配4付横杆拉手	中腰处换配2付横杆拉手
颜色	电泳银白色	电泳银白色
备注：以上为肯德基门标准配置，尺寸.拉手.玻璃.颜色等可以根据客户要求进行调整。		

## 产品简介

### 一、门的宽度，高度和开门方向

按照国家铝合金门执行标准：gb/t8478-2003标准生产：

1. 对开门双扇门门框外形标准尺寸为（宽\*高\*厚度）：1906 × 2160 × 102

对开门双扇门门扇外形标准尺寸为（宽\*高\*厚度）：900 × 2100 × 50 × 2

2. 单开门单扇门门框外形标准尺寸为（宽\*高\*厚度）：1002 × 2160 × 102

对开门单扇门门扇外形标准尺寸为（宽\*高\*厚度）：900 × 2100 × 50 × 1

3. 所有门体开门方向为单向开启，符合国家消防法及相关的消防设施的标准要求。

### 二、门框选用的材质，品牌，厚度等规格

本公司所用肯德基门型材均为自主设计研发，在强度、外观、受力等方面均强于普通肯德基门铝合金型材

1. 型材材质：全部型材采用铝合金材质，合金状态：6030-t5；

2. 型材厚度：门框壁厚为2 mm -3.5mm。

### 三、门扇玻璃选用的品牌，厚度和规格等

1. 门扇玻璃选用：耀华牌浮法钢化玻璃，等级为汽车级玻璃。该厂已通过国家iso9001：2000质量体系验证。

2. 门扇玻璃规格为：8mm~12mm钢化玻璃，亦可加装夹胶玻璃或防弹玻璃。

### 四、闭门器选用品牌，规格等。

1. 品牌：德国多玛五金门控五金。世界五金门控第一品牌。

#### 2. 产品特性

- . 齿轮齿条闭门器，闭门力级en3/4可调
- . 设置恒温装置，闭门速度在各种环境温度下保持恒定。
- . 闭门速度两段独立可调，闭锁速度可调。
- . 通过欧共体en1154质量检测。
- . 通过gb9305-88闭门器优等品检测。
- . 通过ga93-95防火检测。
- . 锁扣摇臂设计，方便设定开启和自动状态。

## 五、型材壁厚：

1. 门扇边框部分的型材壁厚在2-3.5mm，门扇中挺型材壁厚3.5mm。
2. 固定门扇的屏风型材边框，中挺型材壁厚为2-3mm。
3. 门扇的玻璃压线型材壁厚为1.8mm，屏风型材压线壁厚为2mm

## 六、门把手及其他五金部件品牌。

1. 门把手：内藏式设计，为我公司自主产品，并已申请国家专利。
2. 门轴部分：采用合金材料制作，实心轴体设计，专用配套产品。能够调节门体的各个方向的间隙，此产品为我公司自主研发产品。
3. 门体门锁和插销部分：采用国际知名德国进口weber系列门锁，产品为国家铝合金门五金配件合格产品。

## 七、门体安装方式：

1. 门体和玻璃连接方式：使用铝合金压线配合密封胶固定8mm~36mm钢化玻璃，
2. 门框与墙体部分连接：使用高强度膨胀螺栓固定，边缝用玻璃胶或发泡胶密封填充。
3. 门框和屏风之间连接：使用高强度铝合金自攻螺丝固定。

## 八、售后服务及响应时间

### 1. 质量保证期限

由我公司安装的门体自安装之日起整体免费保修12个月。（人为或不可抗拒力量发生的损坏除外）。

超出质保期之外我公司亦提供维修服务。

## 九、特别说明

1. 我公司产品在门体型材连接方式为：内部卡退卡槽式角码连接。该技术在国际上处于领先地位，门体强度与使用寿命较之以往的高频铝焊接后的门体有了显著的提高，更远远的高出了普通连接方式的门体。从而降低了产品的返修率。确保产品质量。

2. 门体的闭门器采用德国多玛门控产品，开门关门速度为可调缓冲，二级可调速度能轻松应用。闭门器摇臂部分设计为锁扣设计，在特殊情况下需要长时间开门时，只需打开锁扣部分，就可断开闭门器连接部分，需要闭门器使用时，可以把锁扣锁住。不需要借助其他扳手等五金工具，使用方便。

1、肯德基铝合金门采用专用加厚铝材、进口配件、经特殊工艺组装而成；2、肯德基门在设计上继承了玻璃门的采光效果好的特点，克服了玻璃门的不耐用，时间长后出现门体倾斜的状况；3、肯德基门使用的是闭门器，避免出现玻璃门使用的地弹簧受命短，损坏不好更换的特点；4、肯德基铝合金门体采用了高频氩弧铝焊接，使结构连接更牢固，抗冲击，不易变形的特点；5、肯德基门体表面处理为阳极氧化，有效保持门体的光泽，同时我们还可以根据客户需要定制各种颜色；