

# 济南脚踏式电动门 济南气密门

产品名称	济南脚踏式电动门 济南气密门
公司名称	青岛鑫盛奥智能科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:4500 ( mm ) 产地:上海
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 青岛市四方区长沙路46号
联系电话	86 0532 88682484 13188898376

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	4500 ( mm )
产地	上海	品牌	盖德
类型	楼宇门	颜色	可选
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	良好	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	1.0mm	品种	工艺门
使用范围	商铺	制作工艺	铸造
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

伊滕自动门可与多种感应方式的选配件配合使用，以实现用户对感应自动门多功能性的需要。

**智能性：**自动感应门完全电脑化，动作指令精确，运行平稳。（用户只须选择好门的开关速度及距离，自动门机即可保持该状态平稳运行）

**可靠性：**高性能 d c 无刷马达配合蜗轮蜗杆传动系统，并采用先进的齿形同步传动皮带，使运行平稳，噪音降低。

**功能性：**可与选购件遥控模块配合使用，以选择感应自动门的多种不同开关方式（即：全开、半开、上锁、单向模式等功能间的转换）。

产品规格说明：

型号	et-911	
开门方式	单向横开	双向横开

开门宽度	700~1300mm	600~1250mm
门扇重量	150kg x1	150kg x2
轨道箱长度	2100mm	2100mm x2
手动开门力度	4.5kg	
开门速度	15~50 (公分/秒)	
关门速度	10~45 (公分/秒)	
供电要求	220v /50~60hz	
马达	dc24v 50w无刷马达	
控制器	微电脑控制处理	
环境温度	-20~+50	
平均耗电量	50w/h	

## 两翼自动旋转门

### 功能特点：

- 1, 采用国际先进的plc可编程控制，完全实现所需功能。
- 2, 采用国际领先的交流变频调速技术，使门运行更加平稳。
- 3, 高强度的铝型材框架结构，保证最佳运行状态。
- 4, 表面处理多样化，使建筑的内涵更加丰富。
- 5, 精密的密码保护，提高安防功能。
- 6, 可提供多种附加功能，如紧急疏散，集中控制，远程监控，楼宇消防智能系统。
- 7, 多种材质及色彩的外包饰由客户选择，拉丝不锈钢，砂光不锈钢，镜面不锈钢，钛金不锈钢，铝合金氟碳喷涂，阳极氧化，铜饰等。
- 8, 华盖用胶合板或金属板做防尘处理，室外做密封防雨处理。
- 9, 玻璃采用热弯玻璃，钢化玻璃等。
- 10, 天花板由放射状的楔形板组成，与整樘门的材料及颜色相协条。
- 11, 具备防碰，防夹，防撞等安全功能。
- 12, 残疾人慢速功能。

13,紧急停止功能。

14,门速自动加快，减慢调节功能。

15,自动停止定位功能。

16,流行的双展台设计，以豪华气派的外观，优良的性能被广泛用于高档的酒店。

标准配置：

1，进口智能化触摸屏控制功能系统。

2，进口的安全保护系统。

3，进口的主控制器及驱动系统。

4，内藏式天花灯。

5，性能极佳的高强度铝合金型材。

6，弯钢安全玻璃，通透性极佳。

7，多彩的门体表面处理：氟碳喷涂，不锈钢，铜饰，阳极氧化等。

操作系统该系统的运行分为以下几种状态：1,正常运转：旋转门以（2-3）周/分钟慢速不停运转；  
2,快速运转：当有行人或物体通过时，门开始提速，以（4-6）周/分钟（可调）的

速度旋转；3,慢速旋转：当有老人、小孩或伤残人员通过时，按下慢速按钮，旋转门保持慢速

旋转一周后，自动恢复到正常运转速度；

4,感应门状态：根据气候变化和人流量的大小选用自动感应门状态，不仅增大了人

流量，还节省了能源；

5,停电及消防状态：当旋转门接收到火警或停电信号时，旋转门门扇和感应门同时

达到开启状态；

6,锁门状态：夜间或旋转门停止工作时，把旋转门设置成此状态安全系统1,防撞感应器：

安装在每个展箱顶上的前部，探测到行人后，旋转门会马上停止，防止门体撞伤

行人，行人走开后旋转门恢复正常；

2,防夹感应胶条：

安装在展箱立柱与旋转门出入口右侧立柱上，如碰到物体或受到压，门扉会

马上停止转动，防止夹伤行人；

### 3.防碰感应器：

安装在门翼内侧，当物体被红外线探测到时，门体开始减速并停止运行；

### 4.防碰感应探头：

安装在每个展箱的前部位置，当红外线探测到行人后，旋转门自动停止，防止碰撞行人；

### 门体规格：

型号	ho-3600	ho-4200	ho-4800
内径	3600	4200	4800
外径d	3770	4370	4970
总高度b	2600	2600	2600
门净高	2200	2200	2200
入口宽度c	1845	2145	2445
平移门开启宽度e	1820	2120	2420
通常人流量/分钟	50	65	80

注：以上尺寸单位为mm,

以上规格为标准尺寸，可根据客户现场门洞尺寸订做。

### 规格参数：

展箱内承载物体重量	20kg	电源电压	单相220v ± 10% 50hz
耐压	1500v/1分钟	总功率	1450w
转动轮承载重量	300kg	噪音	60db
旋转速度等待	0.45——0.75m/s	照明灯功率	500w
等待速度	0.3——0.35m/s	旋转门功率	800w
温度指示	-30度到40度	平开门功率	150w
抗风级	8级	ups供电时间	