

佰丽安T008灰铝粉石墨醇酸漆 铁路护栏钢构油漆

产品名称	佰丽安T008灰铝粉石墨醇酸漆 铁路护栏钢构油漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:T008 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

【产品组成】灰铝粉醇酸石墨面漆由中油度耐候型醇酸树脂、灰云母氧化铁、片状铝粉石墨浆、助剂、溶剂配制而成。

【主要特性】

- 1、具有很好的附着力和水气渗透性，防潮性，机械性；
- 2、耐候性优良，抗粉化性好，使用寿命长；
- 3、硬度高、丰满光亮；耐化学腐蚀性好。
- 4、具有良好的光泽度和物理机械性能，还可在常温下干燥。

【主要用途】用于各种桥梁钢结构、钢桥主体，桥栏杆、扶手、人行道托架、墩台吊篮、围栏和桥梁检查车等桥梁附属钢桥以及各种机械设备的防腐涂装保护。

【基本参数】

漆膜外观	平整光滑
颜色	铝粉色（符合标准样板）
固含量	45~54%
干膜厚度	40 μm
干燥时间	单组份：表干 8h，实干 18h；双组份：表干 2h，实干 18h；

附着力	单附着力： 2（划格法，级）；双附着力： 1（划格法，级）
硬度	单组硬度： 0.2H；双组硬度： 0.6H
耐水性	单耐水性：24h；双耐水性：48h
耐冲击力	50kg · cm
理论用量	200 ~ 250g/m ²
耐候性	曝晒一年，粉化3级，裂纹2级，失光 30%

【包装规格】20kg/桶

【表面处理】确保涂有底漆或中间漆的基材表面干燥、无油、无污染物、水份等。并注意底漆或中间漆的复涂间隔，如超过复涂间隔的，应先进行打毛处理

【涂装方法】

1、喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10%，否则影响涂层性能。

2、刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

【涂装道数】建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 $60 \pm 5 \mu\text{m}$

【储存期限】存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年

【注意事项】打开桶盖后若不能一次性使用完，应及时封好桶盖，以免溶剂的挥发而影响后期使用。