

# 佰丽安WE61-300环氧有机硅耐热漆 高温管道专用耐热漆

产品名称	佰丽安WE61-300环氧有机硅耐热漆 高温管道专用耐热漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:WE61-300 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

环氧树脂有机硅材料耐热漆（组份份）

产品类别：耐热类防腐材料（漆）

关键特性：可室内温度干燥，也可烘干处理，漆层具备不错的物理化学物理性能及耐高温变、耐温性、适用250 下列。

设计方案主要用途：适用环境温度较高的机器设备、管路及钢架结构表面层的耐腐蚀。

以有机硅材料改性环氧树脂、耐高温色浆、填充料、低分子结构聚酰胺树脂环氧固化剂、有机溶液等配置而成的组份份建筑涂料。

可室内温度干燥，也可烘干处理，漆层具备不错的物理化学物理性能及耐高温变、耐温性、适用250 下列。

适用环境温度较高的机器设备、管路及钢架结构表面层的耐腐蚀。

颜色：各色各样

光泽：亚光

比重：约1.30Kg/L

膜厚及基础理论施胶率：约110g/m<sup>2</sup>

湿膜薄厚：约60 μm

湿膜薄厚：约20-30 μm

净重固态份（%）： 50

干燥时长：23 ± 2 : 干固2h，脚踏实地24h，彻底干固7d

闪点：24

喷涂表明：配比(净重)：A:B=10:1，熟成时长：23 ± 2 0.5h；适用期：23 ± 2 4h

配置H61-32专用型油漆稀释剂（加上量详见施工说明）

喷涂方法：1、有气喷漆，强烈推荐 喷头孔径：1.7-2.3mm，喷出来工作压力：0.25-0.65MPa

2、无气喷涂机，强烈推荐 喷头孔径：0.4-0.5mm，喷出来工作压力：16MPa

3、涂漆及辊涂

喷涂间距：23 ± 2 12h以上

专用工具清理：H61-32专用型油漆稀释剂清理后，废塑料炼油。

表层处理：全部待涂表层均应清理、干燥、零污染，规定做到抛丸除锈Sa2.5级或手工制作防锈处理St3级。

提议及规定：提议喷涂道数及湿膜薄厚：无气喷涂机2道 40-60 μm

工程施工自然环境：工作温度：-5 ~ 35 ; 空气湿度：80%；板材表层理应高过气体含湿量少3 以上；风大、暴雨、雪天或有雾状况下不适合工程施工。