

乾众不锈钢顶入式搅拌器

产品名称	乾众不锈钢顶入式搅拌器
公司名称	山东乾众自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道中傲集团院内2号车间（注册地址）
联系电话	18253494450

产品详情

一、乾众不锈钢顶入式搅拌器介绍：

搅拌器通常安装在容器的顶部，主要用于液-液混合、固-液混合、气-液混合，从而达到悬浮、溶解、传热的目的，广泛应用在石油、化工、纺织、食品、水处理系统、脱硫脱硝系统、加药系统等领域。

二、搅拌器的形式：

搅拌器根据物料属性和搅拌目的不同，通常有：推进式搅拌器、桨式搅拌器、锚（框）式搅拌器、开启涡轮式搅拌器、分散盘式搅拌器等等形式。

三、搅拌器的组成：

搅拌器通常由驱动电机、减速机、联轴器、机架、密封、搅拌轴、搅拌器组成。

其中：

驱动电机有：三相异步电动机、防爆电机、变频电机、气动马达、液压马达等。

减速机有：摆线针轮减速机、斜齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、锥齿轮减速机、平行轴减速机、皮带盘减速等。

密封形式有：填料密封、机械密封、磁力密封等

四、搅拌器的材质：

制作搅拌器的材质通常分为：45#、不锈钢304、316L、904L、双相钢2205、2507、1.4529、碳钢衬天然橡胶、碳钢衬PE、碳钢衬PO、碳钢衬四氟等。根据物料特性选择合适的材质制作。

五、搅拌器的重要选型参数：

容器的尺寸:直径*高；长、宽、高。

容器的形式：圆柱型上下封头、圆柱形上平下封头、圆柱形上平下平、圆柱形上平下锥、长方形、正方形等等。

工作压力：常压、正压、负压。

工作温度：常温、零下、100 等等实际的工作温度。

物料特性：是否有挥发性、是否有毒、是否结晶、物料密度、物料运动粘度、固-液混合、液-液混合等等。

搅拌目的：溶解、悬浮、消泡、传热等等。