

# 上海通用电焊机ZX5-630K

产品名称	上海通用电焊机ZX5-630K
公司名称	上海三泽焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海通用 型号:ZX5-630K 工作形式:弧焊
公司地址	中国 上海市浦东新区 闵行区九星市场环东一街55号
联系电话	86 021 38013598 13641838126

## 产品详情

品牌	上海通用	型号	ZX5-630K
工作形式	弧焊	焊接方式	晶闸管整流
电流	直流	样式	晶闸管式
操作方式	手动	驱动形式	半自动
作用对象	金属	额定容量	46
负载持续率	69	适用对象	碳钢、低合金钢、不锈钢
工作电压	76	电流调节范围	60-630

zx5-k系列晶闸管（可控硅）整流弧焊机主要适用于直流焊条电弧焊，是原zx5系列焊机的改进产品，该系列产品具有以下优点：

- 1、采用晶闸管模块整流，具有电网电压波动自动补偿功能，电流稳定、电弧柔和、飞溅小。
- 2、具有电弧推力和引弧电流调节功能，引弧性能好，不易粘附焊条，焊接性能优良。
- 3、高效节能，采用立绕、焊装新工艺，高负载持续率，更利于长时间工作，延长使用寿命。
- 4、电流调节范围宽，使用范围广，可用各种牌号的电焊条焊接低碳钢、中碳钢、合金钢、不锈钢等。
- 5、具有远控功能，可远距离调节焊接电流，操作更加方便。
- 6、广泛适用于钢结构、锅炉、压力容器、管道、石油化工、造船及机械制造等行业。

### 主要技术参数

数据 型号	zx5-315k	zx5-400k	zx5-500k	zx5-630k

额定输入电压(v)	ac 3相380			
电网频率(hz)	50			
额定输入容量(kva)	21	26	32	46
空载电压(v)	64		65	69
电流调节范围(a)	30-315	30-400	30-500	60-630
额定负载持续率(%)	50	60		50
额定工作电压(v)	32.6	36	40	44
冷却方式	风冷			
重量(kg)	122	150	153	180
外形尺寸(mm) (长×宽×高)	701×376×750	701×436×764	701×436×764	750×480×898