

上海通用电焊机MZ-800

产品名称	上海通用电焊机MZ-800
公司名称	上海三泽焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海通用 型号:MZ-800 工作形式:弧焊
公司地址	中国 上海市浦东新区 闵行区九星市场环东一街55号
联系电话	86 021 38013598 13641838126

产品详情

品牌	上海通用	型号	MZ-800
工作形式	弧焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	逆变式
操作方式	联动	驱动形式	自动
保护气体类型	埋弧	作用对象	金属
额定容量	60	负载持续率	100
适用对象	碳钢、高强度钢、低合金钢	工作电压	44
电流调节范围	150-800		

mz系列自动埋弧焊机是电弧在焊剂层下进行焊接的自动焊接设备，广泛适用于钢结构、锅炉、压力容器、管道、石油化工设备、造船及机械制造等行业对中厚板、低碳钢、高强度钢的自动焊接。

采用晶闸管整流的焊接电源，具有稳定、可靠、节能、调节方便。焊接电源具有缓降的外特性，焊接电流密度大、热效率高、电弧的穿透力强、焊接速度快、焊缝质量高、成形美观。焊接电源适用自动埋弧焊接、焊条电弧焊接、碳弧气刨等多种用途。自动焊小车调节方便，适合多种场合及角度，更换焊丝容易，维护方便，生产效率高。

主要技术参数

数据 型号	mz-630	mz-800	mz-1000	mz-1250
输入电压(v)	ac 3相380			
电网频率(hz)	50			

额定输入容量(kva)	52	60	74	94
额定输出电流(a)	630	800	1000	1250
额定输出电压(v)	44			
输出电流范围(a)	150-630	150-800	200-1000	250-1250
空载电压(v)	74			
额定负载持续率(%)	100	60	100	60
适用焊丝直径(mm)	2- 3.2	3.2- 4	3.2- 5	3.2- 6
机头偏转角度	± 45 °			
机头垂直位移(mm)				
	100			
机头横向位移(mm)	60			
送丝速度范围(mm/min)	50-50025-250			
重量(kg)	385	405	430	440
外形尺寸(mm) (长×宽×高)	1200×570×855			