

刑事技术物证烘干箱法医物证干燥柜

产品名称	刑事技术物证烘干箱法医物证干燥柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联公司是一个产业实体单位。福意联公司拥有的设备，拥有工程师十名，公司一贯以为企业的生命，服务视客户为。福意联公司合理采用上处于地位的多项技术，依靠自身强大的制造能力，结合要求。福意联公司自始到终恪守“服务于社会，造福于人类”的企业宗旨。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联厂是它的产品制造和基地，目前主要产品有恒温箱（柜）冷藏柜车载冷箱（柜）食品留样柜等等产品，主要市场为恒温冷藏室等领域。公司拥有一支精通业务和诚恳的团队。福意联面对行业的快速发展。公司以提产业多元化强化社会化服务功能为核心，按照贸易准则和惯例，我们公司愿与及者共同携手，以更的技术更的产品更的服务为有志业的朋友，为业的发展做出贡献。

刑事技术物烘干箱法医物干燥柜产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容积：1028L 净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

北京福意联自成立以来，一直保持着快速、协调、健康的发展，不仅体现速度，还体现益，地实现了规模与速度、规模与、眼前和长远相结合的协调发展。北京福意联销售团队集聚了一大批朝气蓬勃、充满干劲的精英人才，凭借着行业的积累，正致力于更广泛的市场开拓，以的度和竞争力，让更多的客户了解零度，信任零度。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

作为一家型企业，公司充满活力，不断创快速发展，始终在恒温冷藏设备设备制造制造行业。目前，福意联公司产品已遍及国内各省市自治区的科研单位大院校工矿企业等。几年来，公司在加强经售及技术服务方面做了大量的工作，建立了完善的销售服务网络，并有一批的销售服务人员在全国各地进行回访。

”来解决用工荒并实现工业互联、智能制造，还需要考虑哪些事情呢机器换人，生产效率劳动成本、人工智能飞速发展的冲击、市场爆发选择增多等，倒逼着制造企业进行转型升级，实现自动化以适应市场竞争人工智能与机器生产的结合，带来机遇与挑战并存：工业机器人取代低端劳动力的同时，也创造出新的就业机会;这正是产业工人自身转型的好，同时也为生产制造企业指明了发展方向和未来前景这就是我们看到的，“机器换人”为制造企业带来的意义“机器换人”生产效率主要可体现在以下四个方面：
一、生产加。