

扣式电池调温测试箱，模拟温度环境2-8度 25度 60度 80度

产品名称	扣式电池调温测试箱，模拟温度环境2-8度 25度 60度 80度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联由福意，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系。谢谢。选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司将以顾客满意为宗旨，以市场需求为目标，改进产品，为广大用户提供放心的产品，树立良好的福意联形象，成为您亲密的朋友。福意联公司员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓，以技术为核心、视为生命、奉用户为，竭诚为您提供提供的产品、的工程设计改造及服务。

福意联扣式电池调温箱，模拟温度2-8度 25度 60度 80度产品参数：低温系列：型号：FYL-YS-50LL
温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm
型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联的原则加注重学习工作态度，在不断认真倾听顾客意见的基础上，充分考虑到实际情况，将产品做到更好。福意联公司是集科研销售于一体的恒温箱制造厂家。公司创建多年来，拥有了一支的设计和技术队伍，形成了完整的。

福意联服务 二、扣式电池调温箱，模拟温度2-8度 25度 60度 80度配送 1、快递送货； 2、物流送货； 3、邮寄送； 4、福意联自行送货；

”福意联人“恪守诚信为本、客户至上的经营宗旨，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。福意联是国内的设备制造公司，产品涵盖了冷藏、冷冻、低温、恒温、加温等多种温度范围，广泛应用于实验室，科研、、化工、电子、、远洋渔业等领域。尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的产品。我们将主要采用前3种发货为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货的任一种为您派送商品。 三、配送范围 如您欲了解更多福意联的相关配送事项，我们将很高兴为您服务！

温控：制冷和制热双向循环控制：带液晶显示控制、更实用；嵌入结构：特有冷凝风循环、可入墙；紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；设计：风冷无霜超静音设计、更；多重安全：低温安全门锁、更可靠。

作，完成灭火器的材料充装以上述，仅为本发明较佳的具体实施，但本发明的保护范围并不限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。