

交流弧焊机BX3-630-2

产品名称	交流弧焊机BX3-630-2
公司名称	上海三泽焊割设备有限公司
价格	4450.00/台
规格参数	类型:弧焊机 品牌:上海通用 最大有效尺寸:770x540x970（mm）
公司地址	中国 上海市浦东新区 闵行区九星市场环东一街55号
联系电话	86 021 38013598 13641838126

产品详情

类型	弧焊机	品牌	上海通用
最大有效尺寸	770x540x970（mm）	型号	BX3-630-2
产品别名	交流弧焊机	材料及附件	低碳钢低合金钢高强度钢
电流	交流	用途	焊接
作用对象	金属	作用原理	脉冲
动力形式	交流弧焊	重量	190（kg）
工作电压	67-79	焊接时间	快
特点及用途			

可焊材料：低碳钢、普通低合金钢

使用条件：

为了更好的使用机器，请遵守下列条例：

- 1、环境温度介于-10 和40 之间。
- 2、工作场所海拔高度不超过1000m。
- 3、周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等不超过相应规定的正常含量。
- 4、不宜在含盐的空气中长时间使用。
- 5、供电电压的波动在额定值的±10%以内。
- 6、工作场所风力低于1.5米/秒。

7、不适合雨中使用和作业。

主要技术参数

数据 型号	bx3-315-2	bx3-400-2	bx3-500-2	bx3-630-2
额定输入电压(v)	380			
电网频率(hz)	50			
供电电源相数(相)	单相			
额定输出电流(a)	315	400	500	630
电流调节范围(a)	50-315	60-400	75-500	90-630
额定负载持续率(%)	35			
空载电压(v)	67/79			
额定输入容量(kva)	22.8	28.5	35	45.6
绝缘等级(级)	f			
冷却方式	自冷			
重量(kg)	140	149	163	190
外形尺寸(mm)（长×宽×高）	720×500×880			770×540×970

参考焊接电流与电焊条直径间的关系（钛铁矿型）

焊条直径(mm)	焊接电流(a)
2.5	50-80
3.2	100-130
4.0	160-210
5.0	200-270
6.0	260-300