

四平 高温型乙烯基玻璃鳞片涂料

产品名称	四平 高温型乙烯基玻璃鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	腾跃:1 玻璃鳞片涂料:1 河北:1
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

高温型乙烯基酯玻璃鳞片涂料

High temperature vinyl ester glass flake coating(底漆面漆)

一.产品概述

高温型乙烯基玻璃鳞片涂料是以酚醛环氧型乙基酯树脂为膜物质，加入以1性刚出具料、玻璃鳞片、用助剂以及引发剂、促进剂等经研磨特殊分散加工而制成的中、乙、内二组订里防腐冻料。涂料中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺，重叠排列，对腐蚀介质的渗透形成层层屏障，可以延长质渗透到基材的路径，阻止

腐蚀介质直接穿透防腐层，从而对基体起到长期保护作用。

二．产品特点

1．涂层具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性;2．涂层固体含量极高，一次厚涂可达100—125um. ;耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料;

3．施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达8年以上;

4．涂层常温固化、干燥快、施工性能好，具有优良的机械性能、电绝缘性能、粘结性。三.适用范围

1.适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较

恶劣环境烟道气脱硫、排烟囱装置。

2. 适用于各种石油贮槽、贮罐的内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程中的塔器

道等设备的衬里防腐。

3. 适用于化工、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和

槽、海水养殖等的混凝土表面构筑物的防腐。

四. 产品包装

酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料铁桶包装，每桶净重25kg，引发剂10kg促进剂10kg五. 注意事项

1. 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料为易燃物品，应存放在干燥、通风、阴凉处，严禁雨淋暴晒和接近火源。运

输应遵守易燃品运输的安全规定。

2. 引发剂与促进剂混合有爆炸危险，注意应将引发剂和促进剂分开存的, 严替将引发剂和促进剂直接混合。
3. 施工时，空气相对湿度大于80%雨，雪，雾等气候条件下，应停止防腐层的露天施工。

4. 酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料储存期为夏季3个月冬季6个月, 超过储存期的产品如不凝聚，

技术指标经检验合格后可继续使用。