

保曼特氟龙布胶带用于：制袋机、挤出复合防粘、封口机、用于各种高温滚筒的贴覆

产品名称	保曼特氟龙布胶带用于：制袋机、挤出复合防粘、封口机、用于各种高温滚筒的贴覆
公司名称	上海保曼胶粘制品有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	保曼胶带:1.0m*50m 9910:支/件 上海:支/件
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼（注册地址）
联系电话	02167880080 18621368005

产品详情

保曼铁氟龙胶带介绍

产品特点：

保曼铁氟龙胶带比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100-260摄氏度，熔点达300度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘帖性；耐磨、耐压、耐腐蚀、耐微波、耐高温耐摩擦、异常的光滑性及不粘性；粘帖牢固不脱胶，纹路匀称等特点。

应用：

制袋机、挤出复合防粘、封口机、用于各种高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件；食品、药品和塑料袋热封。滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘帖，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用易于更换.适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理.用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘帖，并具有反复粘帖功能。经过织物加强的PTFE特氟龙胶布更具有强度高特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。