

电热丝防火板铝液溜槽用高密度硅酸钙板

产品名称	电热丝防火板铝液溜槽用高密度硅酸钙板
公司名称	山东凯欣达节能材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永安路街道五个庄村南
联系电话	17353532252

产品详情

高密度硅钙板（玻璃纤维）指标			
Items/项目		Unit/单位	KF-850
Density/密度		Kg/m ³	850+-10%
Pressure Strength/抗压强度		Mpa	17
Flexural Strength/抗折强度		8.5	
导热系数	200	w/m.k	0.125
	400		0.142
	500		0.143
Temp.Limit/使用温度			1000
Linear Shrinkage/线收缩		%	长宽0.45，厚1.65（850 3H

高密度硅酸钙绝热板是一种特为有色金属开发的密度在800-1000kg/m的硅酸钙板，可用于熔融铝的输送、装运、成型，也可用于玻璃工业的胎具。除了自身的绝热性外，它的不粘铝特点得到了极大的发挥，强度高，加工性能好，可用数控机床加工精密尺寸产品及复杂部件。有两种类型，分别以玻璃纤维增强和碳纤维增强。

用途：钢包隔热板、汽车玻璃胎具、滴管、流管、热顶环、制动销、耳子、浮子、流槽。