

镀锌钢边止水带的组成部分

产品名称	镀锌钢边止水带的组成部分
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	18.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:15兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

【产品名称】 钢边橡胶止水带 钢边止水带 钢边橡胶复合止水带

【产品规格】 300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）

【产品分类】 带孔型和不带孔型（如图）

【执行标准】 GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》

【包装】 20米/条 长度可任意定制

钢边橡胶止水带属于中埋式橡胶止水带的一种，因为是镀锌钢边和橡胶材料复合而成，故又名钢边橡胶复合止水带。钢边橡胶止水带的规格尺寸比较简单，常用的尺寸为：300*8、350*8、350*10、400*10（mm），钢边止水带一般多用于管廊工程，还广泛应用于水利工程、堤坝涵洞、隧道地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，有效的阻止了建筑构件之间的渗漏、从而确保工程的质量。

钢边：选用镀锌钢边

橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。