

# 钢边橡胶止水带的检测标准有哪些

产品名称	钢边橡胶止水带的检测标准有哪些
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	18.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:15兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

## 产品详情

钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时钢边橡胶止水带安装后自定性好，克服了橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便

主要从以下几项检测数据为标准：

- 1、硬度（邵尔A）度 $60 \pm 5$ ；
- 2、拉伸强度 10 Mpa ,12 Mpa ,15 Mpa ；
- 3、扯断伸长率 300%和380%；
- 4、撕裂强度 $2]$  , KN/m 25和30；
- 5、脆性温度； -40 和-45 无裂纹；
- 6、硬度变化(邵尔A)度 8；

7、拉伸强度 12；

8、扯断伸长率 300%；

9、压缩变形（70 × 24h） 35%